

铸脚闪烁双面太阳能道钉 反光铸铝太阳能道钉

产品名称	铸脚闪烁双面太阳能道钉 反光铸铝太阳能道钉
公司名称	天台县亚飞交通设施有限公司
价格	72.00/个
规格参数	品牌:XD 加工定制:是 型号:DD-11
公司地址	浙江 天台县 洪畴镇前街14号
联系电话	18058168867

产品详情

产品概述

太阳能道钉是道路交通设施的一种新型主动发光警示产品，它以太阳能电池板为充电元器件，电池或电容为储能元器件，采用led发光或结合反光片发光。主要设置于路边缘石，快慢车道分隔道上，一般同标线结合使用。

产品特点

- 1、模具一次成型，承载能力超过20吨。
- 2、充满电可持续闪烁200h或常亮40h
- 3、极强防水能力，太阳能电池板、电子元件及led通过特殊的技术密封在壳体内，长期积水路面都能正常使用。
- 4、高效进口单晶硅太阳能板，转换率可以高达17%以上。
- 5、使用寿命3-5年。
- 6、安装简便，用环氧树脂胶或螺丝固定即可。

产品参数

- 1.产品材质：压铸铝
- 2.产品规格：118*128*75mm 0.76kg/个
- 3.供电方式：太阳能电池（单晶硅）0.3w 2v/150mah
- 4.储能器件：充电电池一节1.2v/600mah ni-mh耐高温电池

- 5.显示方式：闪烁（ $2\text{hz} \pm 20\%$ ）和常亮
- 6.显示颜色：黄色、红色、蓝色、白色、绿色、琥珀色等或定制波长颜色
- 7.显示器件：5超高亮防雾led
- 8.可视距离： > 1000 米
- 9.使用寿命：有效使用 > 3 年
- 10.工作环境： $-20 \sim +70$
- 11.防水等级：ip68
- 12.启控光强：正面光照小于80lux
- 13.产品认证：ce、rohs

道钉安装

马路边线（不建议安装于马路中间，避免汽车冲击力过大，导致道钉损坏）

安装步骤：

- 1、定位：先用尺子确定安装位置，保证各位置纵向在一条直线上，安装距离与设计要求为准，安装处要平整、干燥、干净，无缝隙。
- 2、拌胶水：道钉专用a胶、道钉专用b胶，a胶b胶的配比是1：1（如：a胶1公斤，b胶是1公斤）。胶水一定要搅拌均匀，色泽一致。
- 3、上胶水：安装时路面要清扫干净，用胶要适中，既粘牢道钉底面，又不要溢出太多，大约每个道钉需用40-50克胶水、把胶水涂在路标底面，放在预先划好的位置上。安装后要清理路面杂物。
- 5、巡视：两个小时后应将已安装的道钉检查一遍。
- 6、封路：建议封路6小时，保证胶水的固化时间。

本产品的品牌是XD，加工定制是是，型号是DD-11，材质是铸铝，类型是太阳能道钉，发光频率是2Hz或特定，电池是600mAhNI-MH耐高温电池，太阳功率是0.3（W）（W），光源颜色是红,黄,白,蓝,绿，尺寸是118*128*75（mm）（mm），光源是超高亮防雾LED，可见距离是1000M以上