

# 内衬 25/50/100/150/200ml水热合成反应釜内衬

产品名称	内衬 25/50/100/150/200ml水热合成反应釜内衬
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:郑州博科
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

## 产品详情

常见问题：

1.关于温度的说明：

四氟内衬最高使用温度为220度，建议在180度以内使用！（图片中白色为四氟内衬）

ppl内衬最高使用温度为280度，建议在250度以内使用！（图片中黑色为ppl内衬）

2.不锈钢底盘与反应釜体结合非常紧密，只有几个丝的余量，如果不锈钢底盘在釜体内转动，容易卡住，下面教大家装不锈钢底盘的方法，可以有效解决卡的问题。

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是郑州博科，型号是25ml50ml100ml，容积是0.0250.50.1（L），电热功率是1（Kw），电机功率是1（kw），搅拌转速是1000（转/分），重量是0.512（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是25ml四氟内衬,50ml四氟内衬,100ml四氟内衬,150ml四氟内衬,200ml四氟内衬,250ml四氟内衬,300ml四氟内衬,500ml四氟内衬,25mIPPL内胆,50mIPPL内胆,100mIPPL内胆,150mIPPL内胆,200mIPPL内胆,250mIPPL内胆,300mIPPL内胆,500mIPPL内胆