

# 不锈钢反应釜 反应釜 高压反应釜

产品名称	不锈钢反应釜 反应釜 高压反应釜
公司名称	广州市丰源化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:丰源
公司地址	广州市番禺区大龙街新桥村泰安路31号之一
联系电话	86-02034008512 13902402707

## 产品详情

加工定制：是  
型号：1000升  
内锅尺寸：可定制（mm）  
搅拌转速：60-80转（转/分）  
连接形式：对焊法兰式

种类：不锈钢反应釜  
容积：1215（l）  
外径尺寸：可定制（mm）  
重量：（kg）  
密封形式：机械密封

品牌：丰源  
电热功率：48kw（kw）  
电机功率：4kw（kw）  
结构类型：闭式  
规格：1000l

反应釜分类：（按需求设计）

按加热形式:电加热、蒸汽加热、导热油加热；

按搅拌形式：锚式、浆式、涡轮式、推进式、框式；

轴承装置：填料密封、机械密封（按需求定制）

反应釜一般结构：锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及之承等组成（具体要求可定做）

适用范围：石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业，是用来完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程、以及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

技术要求：

设计制作和验收参照gb150-98《钢制压力容器》技术条件、要求。另外，锅内物料接触的锅体和零件均采用0cr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。

注：反应容器适用范围广大，在食品、制药、化工等行业所用，在工艺、物料反应要求、材质、规格容量、容器压力、工作方式等等都不尽相同，如有需求可专制定造！

主要技术参数：

工程容积 (l)	实际容量 (l)	电热功率	夹套容量(l)	内锅尺寸 mm	外锅尺寸 m	减速机型号	电机功率n/kw	搅拌转速n
50	61	3*2kw	95	400	600	m3	1450/0.6	60-80
100	120	3*3kw	120	500	700	m3	1450/0.6	60-80
200	247	6*3kw	200	600	800	m4	1450/1.5	60-80
300	355	6*3kw	250	700	900	m4	1450/1.5	60-80
500	589	9*4kw	290	900	1100	m6	1450/2.2	60-80
1000	1215	12*4kw	560	1200	1400	m8	1450/4	60-80
2000	2244	15*5kw	750	1400	1600	m8	1450/5.5	60-80
3000	3201	15*5kw	1015	1500	1700	m8	1450/7.5	60-80
4000	4020	15*5kw	1226	1600	1800	m10	1450/7.5	60-80
5000	5170	18*5kw	1400	1800	2000	m10	1450/7.5	60-80

广州市丰源化工机械有限公司是广东省机械厅下属的自主经营单位。它以高科技产品及制造化工机械、反应釜、水处理、制药、食品机械等工程设计、设备安装为主要项目。

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是丰源，型号是7501，容积是50-5000（L），电热功率是18\*8kw（Kw），内锅尺寸是400-1800（mm），外径尺寸是600-2000（mm），电机功率是1450/0.6-7.5（kw），搅拌转速是60-80（转/分），重量是1000（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是1000L