

# XBD恒压切线消防泵\_XBD13/45-HW(HL)\_恒压消防泵

产品名称	XBD恒压切线消防泵_XBD13/45-HW(HL)_恒压消防泵
公司名称	永嘉县弘雷泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘雷泵阀 型号:XBD13/45-125L 材质:铸铁
公司地址	永嘉县江北街道马岙村
联系电话	18857773637

## 产品详情

xbd-isg(isw)系列消防泵

### 一、产品概述：

xbd-isg(isw)系列消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的xbd-isg(isw)系列消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

### 二、产品特点：

1、结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

- 2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
- 3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。
- 4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。
- 5、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。
- 6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

### 三、技术参数：

流量：5-100l/s；

压力：0.10-1.25mpa；

功率：1.1-250kw；

转速：980-2900r/min；

口径：50-300；

温度范围：80。

### 四、型号意义：

xbd 3.2/5-65I-160a

xbd – 消防泵组代号

3.2 – 设计压力（1/10mpa）

5 – 设计流量（l/s）

65 – 进出口直径（mm）

I – 结构为立式

160 – 叶轮名义直径（mm）

a – 叶轮经第一次切割

本产品的品牌是弘雷泵阀，型号是XBD13/45-125L，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是消防泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是160（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是50（m），汽蚀余量是1（m），吸入口径是125（mm），排出口径是125（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是0（kg），电压是380（V），功率是90（kw），规格是XBD13/45-125L