

ISWH150-400A不锈钢卧式管道泵

产品名称	ISWH150-400A不锈钢卧式管道泵
公司名称	永嘉县弘雷泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌:弘雷泵阀 型号:ISWH150-400A 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道马岙村
联系电话	18857773637

产品详情

一、产品概述：

xbd-w型卧式单级单吸消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的xbd-w型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、产品特点：

- 1、结构紧凑、外形美观，占地面积小。
- 2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
- 3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。
- 4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。
- 5、泵进口为水平方向，出口为垂直向上结构，便于管路布置。

6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、技术参数：

流量：5-100l/s；

压力：0.10-1.25mpa；

功率：1.1-250kw；

转速：980-2900r/min；

口径：50-300；

温度范围：80

本产品的品牌是弘雷泵阀，型号是ISWH150-400A，材质是不锈钢，性能是卫生，用途是化工泵，驱动方式是电动，叶轮吸入方式是单吸式，流量是187（m³/h），叶轮数目是1，扬程是44（m），吸入口径是150（mm），排出口径是150（mm），级数是单级，重量是0（kg），电压是380（V），功率是37（kw），规格是ISWH150-400A37KW