

# 胶水类输送泵 凸轮转子泵

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 胶水类输送泵 凸轮转子泵                        |
| 公司名称 | 宁波博戈泵业科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 类型:凸轮泵<br>品牌:博戈<br>型号:GZB12-0.5~200 |
| 公司地址 | 宁波市鄞州区集士港镇杨家村                       |
| 联系电话 | 86-057489011982 13957892791         |

## 产品详情

### 一、高粘度凸轮转子泵特点：

- 1.凸轮转子泵使用寿命长。
- 2.机械密封密封性良好，不泄露。
- 3.配有保温装置，输送便捷。
- 4.有移动式 and 固定式装置，可自由选择。
- 5.过流部分采用316不锈钢，卫生。
- 6.转子泵中凡与输送物料接触的零配件，均采用符合卫生标准的不锈钢材料制作，其密封件均采用无毒橡胶。可靠的防锈性和无毒密封性确保了安全卫生。
- 7.转子的流线结构以及转子室中无死点和非金属件，避免了对被输送物质造成污染。
- 8.适用于就地cip清洗与蒸汽消毒，完全符合美国fda规范要求及医药级（gmp）规范要求。
- 9.特别适用于再输送过程中容易起泡沫以及输送高粘度、高浓度及任何含颗粒的介质，经其输送的物料保持原有的品质不变，不起任何理化反应。
- 10.采用外装动、静环式机械密封，可直接水冲洗，耐高压，不易磨损，无泄漏。

## 二、适用范围

医用糖浆、药膏、医药用剂等等

## 三、选型依据

本产品的类型是凸轮泵，品牌是博戈，型号是GZB12-0.5~200，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是卫生，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，流量是0.5-200（m<sup>3</sup>/h），扬程是0-100（m），转速是10-720（rpm），吸入口径是15（mm），排出口径是15（mm），输出流量是0.5，功率是0.55（kw），规格是GZB12-0.5~200