

304不锈钢自控自吸泵 直供户外自动控制自吸泵

产品名称	304不锈钢自控自吸泵 直供户外自动控制自吸泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	9800.00/个
规格参数	品牌:金时利 型号:80WFB-BXG 材质:玻璃
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

产品详情

+++++

+++++

+++++

+++++

zxb型自吸泵，其标记，额定性能点和尺寸等效采用国际标准is02858-1975。zxb型自吸泵具有“ -次引流，终身自吸 ”等多种功能。安装wb2型机械密封，如输送介质含微小颗粒，可选氮化硅机封。zxb型自吸泵采用先进技术设计的过流部件。效率高、自吸时间短，而且无需用底阀，直接启动，自动出水，自吸高度能达5米左右。第一次启泵前将泵腔内注满液，开机后叶轮做功将料推出。进口槽内液体在气压作用下再次被吸引到泵腔内，这样泵可以正常输送。下次开机时不需灌注。但输送的物料以不结晶不沉淀为好。现我厂推出钢衬超高分子、钢衬氟塑料及不锈钢板制作的zxb系列自吸泵，其性能参数不变，使zxb系列自吸泵使用范围更广。欢迎选用。性能参数表

泵型号	流量	扬程	口径	吸入吐出	配用电机	转速n	自吸轴高度	效率	泵价	泵价	
	m3/h	(m	mm	mm	kw	(r/min)	m	da	(%)	f46	超高分子

40-25I	8	25	40	32	3	2900	5	0.8	64.6	2000	1150
40-30I	8	30	40	32	3	2900	5	1.1	61.9	2000	1150
50-25I	12.5	25	50	40	3-4	2900	5	1.2	68.4	2000	1150
50-25I	12.5	30	50	40	4	2900	b	1.5	66.2	2000	1150
65-25I	25	25	65	50	5.5	2900	5	2.3	73.8	3200	1720
65-30I	25	30	65	50	5.5	2900	5	2.8	72.3	3200	1720
80-25I	50	25	80	65	7.5	2900	5	4.4	77.7	3200	1720
80-30I	50	30	80	65	7.5	2900	5	5.3	76	3200	1720
100-30I	100	30	100	80	15	2900	4	10.2	79	5000	2600
100-40I	100	40	100	80	18.5	2900	4	13.9	77.9	5000	2600

发货时间：最多一个月 最少3-5天（根据泵的型号和定制的数量）

产品包装：木箱或简易包装

物流公司：主要支持全通物流，如有其他要求请咨询客服

发 票：本公司支持开增值税发票

运 费：运费支持到付也支持付清运费发货

靖江市金时利耐磨泵厂是污水泵、耐腐耐磨泵、自吸泵、液下泵、化工泵、衬氟泵、不锈钢泵、氟塑料泵、工程

塑料泵、砂浆泵、渣浆泵、杂质泵、污泥自吸泵、软管泵、耐高温腐蚀泵、化工离心泵、料浆液下泵、长轴液下泵、双叶轮泵、压滤机专用泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。靖江市金时利耐磨泵厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

地

址：江苏省靖江市新桥镇工业园东首

联系人：王岩

q q：2273532791

电 话：13376008727

固 话：0523-87652158

电子邮件：2273532791@qq.com

本产品的品牌是金时利，型号是80WFB-BXG，材质是玻璃，驱动方式是磁力，用途是排污泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是罗茨泵，性能是变频，扬程是25-40（m），转速是2900（r/m），功率是0.8-13.9（kw），流量是8-100（m³/h）