

BT300L流量型蠕动泵 输液泵

产品名称	BT300L流量型蠕动泵 输液泵
公司名称	北京满仓科技有限公司
价格	4480.00/个
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:满仓 型号:BT300L
公司地址	北京市海淀区蓟门里小区22幢121室
联系电话	010-82095562 18810870756

产品详情

蠕动泵bt300l配yz15

bt300l流量型智能蠕动泵

- 彩色触摸屏，使蠕动泵的信息更加直观清晰，操作更加便捷；
- 智能专家系统可以保证即使是第一次使用蠕动泵的操作人员也能顺利操作和使用；
- 智能温控技术极大的降低了散热风扇的运行噪音，并且节能；
- 可直接设置流量；
- 特有“简易分装”功能，操作简便，适合一般精度的液体分装，降低人为操作误差，提高工作效率；
- 红外遥控功能，可进行非接触控制；
- bt101l型采用不锈钢机箱防尘设计，适合一般工业环境使用；
- 适用泵头：yz15、2×yz15、yz25、2×yz25、dg1、dg2、dg3、dg4；
- 流量范围：0.00016～1341（毫升/分钟）

yz15流量范围（毫升/分钟）

软管型号	13#	14#	16#	25#
0.1-350rpm	0.006 ~ 21	0.02 ~ 75.8	0.08 ~ 280	0.17 ~ 80
软管型号	17#	18#		
0.1-350rpm	0.28 ~ 990	0.38 ~ 1300		

yz25流量范围（毫升/分钟）

软管型号	15#	24#		
0.1-350rpm	0.17 ~ 580	0.28 ~ 990		

dg常用单管流量范围（毫升/分钟）

软管型号	0.5 × 0.8	2.4 × 0.8	1 × 1	2 × 1
0.1-100（转/分钟）	0.002 ~ 2.1	0.026 ~ 26	0.0058 ~ 5.8	0.021 ~ 21

dg常用进口软管流量范围（毫升/分钟）

软管型号	0.13	0.25	0.5	0.76	1	1.22
0.1-100（转/分钟）	0.00016 ~ 0.16	0.0005 ~ 0.5	0.0022 ~ 2.2	0.0048 ~ 4.8	0.0058 ~ 5.8	0.01 ~ 10
软管型号	1.52	1.65	2.1	2.4	2.79	3.17
0.1-100（转/分钟）	0.017 ~ 17	0.018 ~ 18	0.021 ~ 21	0.026 ~ 26	0.035 ~ 35	0.048 ~ 48

技术参数

- 转速范围：0.1 ~ 350（转/分钟）
- 转速分辨率：0.1（转/分钟），精度0.2%
- 显示方式：65535色液晶+触摸屏
- 外控功能：外控启停、外控方向，带隔离，5v、12v、24vttl电平输入可选；0 ~ 5v/10v、4 ~ 20ma、0 ~ 10 khz 调速可选；rs485、支持modbus通讯协议；
- 电源电压：ac220v ± 10% 50/60hz
- 电源功率：小于50w
- 工作环境：环境温度0 ~ 40 相对湿度 < 80%
- 体积：（长 × 宽 × 高）223mm × 150mm × 195mm
- 重量：5.0kg

软管尺寸及流量：

软管型号	内径mm	外径mm	壁厚mm	适用泵头	单价/米、根 (元)	标准包装 (米)	每包价格 (元)	软管材质
0.5 × 0.8	0.5	2.1	0.8	dg系列、fz10	12	15	180	进口硅橡胶（
1 × 1	1	3	1		6	15	90	进口硅橡胶（

2×1	2	4	1	dg系列、fz10	8	15	120	进口硅橡胶 (
2.4×0.8	2.4	4	0.8		10	15	150	进口硅橡胶 (
3×1	3	5	1		12	15	180	进口硅橡胶 (
0.5×0.8	0.5	2.1	0.8		21	12(根)	252	进口硅橡胶 (白金
1×1	1	3	1		15	12(根)	180	安装3枚管卡、长 客户指定位置安
2×1	2	4	1		17	12(根)	204	
2.4×0.8	2.4	4	0.8		19	12(根)	228	
3×1	3	5	1		21	12(根)	252	
13#	0.8	4	1.6	yz15	7	15	105	进口硅橡胶 (
14#	1.6	4.8	1.6		10	15	150	进口硅橡胶 (
19#	2.4	5.6	1.6		12	15	180	进口硅橡胶 (
16#	3.1	6.3	1.6		14	15	210	进口硅橡胶 (
25#	4.8	8	1.6	yz25、bz25、k z25、dmd25	24	15	360	进口硅橡胶 (
17#	6.4	9.6	1.6		45	15	675	进口硅橡胶 (
18#	7.9	11.1	1.6		54	15	810	进口硅橡胶 (
15#	4.8	9.8	2.5		38	15	570	进口硅橡胶 (
24#	6.4	11.4	2.5	yz35	40	15	600	进口硅橡胶 (
35#	7.9	12.9	2.5		54	15	810	进口硅橡胶 (
36#	9.6	14.6	2.5		70	15	1050	进口硅橡胶 (
73#	9.5	16.1	3.3	yz35	85	15	1275	进口硅橡胶 (
82#	12.7	19.3	3.3		92	15	1380	进口硅橡胶 (

传输强酸、强碱、有机溶剂等特殊流体请销售工程师联系，我们将会给您提供解决方案。软管报价整包为含运费另计。

我公司（北京满仓科技有限公司）是一家专业从事生物工程设备及反应和过程设备的设计、制造及销售的高新技术企业，产品广泛应用于院校实验室、科研单位、生物制药、保健食品、农药、肥料、食用菌、药用菌、污水处理、环保新能源等实验及生产领域。

公司产品主要有：不锈钢发酵罐、玻璃发酵罐，不锈钢反应釜、高压反应釜、层析柱及相关附属产品。是一家经国家相关部门批准注册的高新技术企业。公司多年来专业从事各种实验设备，小试，中试成套设备和过程分析等设备的生产组装，如植物有效成分提取车间的承建；生物发酵中试车间的承建以及层析柱填料、树脂、生物试剂的研发。尤其在发酵罐和层析柱的制造方面，具有多年制作经验，产品现已出口到美国，德国，韩国，印度，法国，以色列，日本，新加坡，新西兰等国家和地区。公司可根据不同客户的需要提供安全可靠的实验设备和专业优质的服务。一直以优质、高档的产品，优惠的价格和良好的信誉满足国内外市场的需求，目前，北京地区高校、科研单位及政府机构、企业都在使用我们的产品，受到广大顾客的信赖！

我公司郑重承诺：

- 1、产品质量保证，如假包换
- 2、供货速度快
- 3、运输过程中造成的破损由本公司承担
- 4、公司将提供良好的售后服务

如有意愿，请来电咨询，联系电话：010-82095562 18810870756
18810870016

本产品的类型是蠕动泵，品牌是满仓，型号是BT300L，材质是不锈钢，驱动方式是电动，流量是0.06（m³/h），扬程是3（m），转速是350（rpm），重量是5（kg），电压是220（V）