

滴蠕动泵 小型蠕动泵 微型蠕动泵

产品名称	滴蠕动泵 小型蠕动泵 微型蠕动泵
公司名称	崇州市崇阳众诚塑料配件经营部
价格	3800.00/个
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:众诚 型号:ZCKY-02
公司地址	四川崇州市凤栖路凤栖苑2-1-2
联系电话	086-02882382080 18982174168

产品详情

小型蠕动泵：一种可控制流速的液体输送装置。常见的是通过重复压缩弹性管使管中内容物朝一定方向运动，其流速由管的直径和压缩速度决定。用于液相层析和灌注等系统。蠕动泵的优越性：
1、无污染：流体只接触泵管，不接触泵体；
2、精度高：重复精度，稳定性精度高；
3、低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具；
4、密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流；
5、维护简单：无阀门和密封件；
6、具有双向同等流量输送能力；无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害；能产生达98%的真空度；没有阀、机械密封和填料密封装置，也就没有这些产生泄露和维护的因素；能轻松的输送固、液或气液混合相流体，允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%；可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等；仅软管为需要替换的部件，更换操作极为简单；除软管外，所输送产品不与任何部件接触。 蠕动泵的应用领域：化工行业；采矿、冶金行业；造纸行业；油漆涂料行业；食品行业；陶瓷行业；石油行业；水处理行业；制药行业等。

本产品的类型是蠕动泵，品牌是众诚，型号是ZCKY-02，材质是塑料，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是计量泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是3滚，重量是70g（kg），最大出口压力是0.15，额定流量是2-130ML，叶轮结构是封闭式叶轮，轴功率是2，叶轮吸入方式是单吸式