

WT600-2J配双泵头蠕动泵-

产品名称	WT600-2J配双泵头蠕动泵-
公司名称	保定隆科机械设备销售有限公司
价格	5211.00/个
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:蠕动泵 型号:WT600-2J
公司地址	保定市云杉路86号
联系电话	0312-3139917 18803121665

产品详情

wt600-2j产品说明

wt600-2j精密蠕动泵为实验室及小批量生产使用，直流无刷电机，可多泵头串联。wt600-2j蠕动泵具备效率高，震动低，扭矩大和免维护的特点，能提供4.2~6000(ml/min)的流量范围。该蠕动泵具有多种控制方式，可以通过标准外控接口对其进行外部模拟量控制和通讯控制。

wt600-2j技术指标

转速范围：60~600 rpm，正反转可逆转速调节分辨率：1rpm转速控制精度： $\pm 1\%$ 控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制显示方式：3位led转速显示外控功能：启停控制、方向控制、速度控制(4~20ma、0.5~5v、0~10v、1khz-10khz可选)通信接口：rs485掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作全速功能：一件控制全速工作，用于填充、排空等外形尺寸(长×宽×高)：285×207×180(mm)适用电源：ac 220v $\pm 20\%$ /200w或ac 110v $\pm 20\%$ /200w可选工作环境温度：0 -40 工作环境相对湿度：<80%防护等级：ip31重量：5.2kg

wt600-2j功能特点

全速功能键：快速清洗，排空功能掉电记忆功能：记忆泵的转速和地址具备rs485通讯功能，控制泵的工作3位led数码管转速显示信息外控接口输入功能：可以控制转速、启停、运转方向适合多种泵头和软管，扩大了使用范围，方便客户的使用大扭矩输出，可以驱动双通道泵头工作直流无刷电机驱动，输出扭矩大、免维护开关、按键、旋钮操作方式，简单实用

wt600-2j其他参数

驱动器	适用泵头	适用软管	参考流量 (ml/min)	重量(kg)
wt600-2j-a05.02.63a, ac220v	(1、2、3、4) × yz15 15x	13# 14# 16# 19# 25# 17# 18#	4.2-2200(单泵头)	5.6-6.8
wt600-2j-				

b05.02.63b, ac220v	(1、2、3、4) × yzii1 5			
	(1、2、3、4) × yz25 15x	15# 24#	100-1600(单泵头)	
	(1、2) × yzii25	15# 24# 35# 36#	100-3000(单泵头)	5.6-6.0
	dg15-24	16# 25# 17#	50-1800(单通道)	6.0
	(1、2) × kz25	15# 24# 35# 36#	200-6000(单泵头)	6.0-6.8

wt600-2j泵头图片

本产品的类型是蠕动泵，品牌是蠕动泵，型号是WT600-2J，材质是工程塑料，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是0.14（m³/h），扬程是27（m），转速是60-600（rpm），电压是220伏（V），吸程是8，电动功率是150，进出口径是0.8-9.6，工作温度是0-40