

# 索蓝YL气动油桶泵 316不锈钢气动插桶泵

产品名称	索蓝YL气动油桶泵 316不锈钢气动插桶泵
公司名称	索蓝泵业（上海）有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:索蓝 型号:YL-100-SS316-A1 泵轴位置:边立式
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	86 021 31006663

## 产品详情

yl气动油桶泵是索蓝泵业（上海）有限公司引进欧美技术开发的一种新型产品，具有技术先进、性能稳定、操作方便、质量可靠、性价比高等诸多优点。为了保证产品的品质，我们所有的关键部件均采用原装进口零件:深沟球轴承、氟橡胶骨架油封，轴套分别采用瑞士、日本、台湾的产品，以确保产品的纯正度及质量的可靠性，有效保护我们产品的高可靠性和耐用性。公司拥有完善的成套测试平台，对所有产品都进行性能测试，只有通过了性能测试的泵和电机才能出厂，产品100%进行测试，可以满足您对高品质产品的要求，是目前国内唯一可以替代进口桶泵产品的理想选择。泵管与气动马达采用螺纹式法兰安装盘，拆装的时候无须任何工具，这样维护和保养就非常方便了。

### 【油桶泵安全性】

无泄漏:泵管无泄漏设计，更适合腐蚀性，易燃易爆的液体输送。

### 【油桶泵经济实用性】

轻便:泵管和马达总重量在4-10kg，易于携带，移动。

快捷:3-5分钟可以清空一个200l标准桶。

无轴封:无泄漏结构，不需要使用机械密封，降低维护、节约成本。

### 【油桶泵通用性】

多种材质:聚丙烯，pvdf,ptfe，不锈钢，铝合金材质适用于绝大部分低粘度到中等粘度液体的输送，可满足80%以上的应用。yl-al,yl-ss304,yl-ss316l,yl-ppht,yl-pvdf,yl-ptfe等型号多种驱动方式:电动或气动驱动，满足不同动力源。

## 【油桶泵易用性】

人性化设计:符合人体工学的外形设计，更易操作者使用。

适用性强:可以输送普通介质到各类强酸强碱，及易燃易爆液体。

接口方便:标准g1"螺纹出口，适合连接各类接头。

改进型联轴器:安装无需对中，连接只需数秒钟。

快速接口:马达与泵管采用快速接口，拆装自如。

整体快拆式结构:拆卸和装配无需辅助工具。

配件丰富:齐全的配件，满足不同的需求。

## 【油桶泵可靠性】

100%通过测试:每台泵出厂前都通过严格的性能测试。

模块化结构:零部件高度集成，便于拆卸和维修。

## 【油桶泵高效性】

高性能叶轮:高性能双吸叶轮兼顾大流量，高扬程。

结构简单:易拆洗，10分钟内完成拆卸和装配。

## 【油桶泵环保性】

无泄漏:不会污染环境。

索蓝yl气动油桶泵（插桶泵）可用于输送各类溶剂及挥发性易燃易爆液体，广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等企事业单位部门输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质及抽吸各种中低粘度液体。yl采用无轴封设计适用于输送各类一般腐蚀及强腐蚀性介质。

## 【技术参数】

型号意义：

（各类马达可以相互调换）

yl-100-ss304-a1

yl: 产品系列 100：流量 ss304：材质 a1:气动马达

泵管长度标准为1000mm，可以根据要求定制加长或者缩短。

注:1.以下参数索蓝泵业基于25 水为介质测试。

2.泵的流量扬程实际受液体粘度、比重和马达转速影响。

本产品的品牌是索蓝，型号是YL-100-SS316-A1，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，流量是4.8（m<sup>3</sup>/h），扬程是5（m），叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，排出口径是25，转速是10000，吸入口径是41