

# 金时利WFB型自控自吸泵/高压自吸水泵

产品名称	金时利WFB型自控自吸泵/高压自吸水泵
公司名称	靖江市金时利耐磨泵厂
价格	16000.00/个
规格参数	品牌:金时利 型号:100WFB-B 材质:不锈钢
公司地址	靖江市新桥镇工业园区东首新桥加油站西
联系电话	18901425727

## 产品详情

+++++

+++++

+++++

+++++

产品名称：whb型自控自吸浆液泵 概况：

金时利whb泵是参照国内最新wfb无密封自控自吸泵的对流引吸原理，经我厂进一步优化改进，并采用钢衬f46，钢衬u}imwpe超高分子量聚乙烯的方法制成的耐温、耐磨、耐腐的新型化工泵，具有自控自吸高温高压、耐腐蚀的综合优点，是特种浆液的输送及压滤机配用的最佳选择。

本泵沿系了wfb型无密封自控自吸泵的连环式多面离心力密封装置。这种装置结构运行中没有密封摩擦，无需考虑泄漏；移植了真空泵吸真空的原理使whb泵自吸性能稳定可靠；安装电动空气控制阀实行了自动化操作，一次引流、终身自吸、绝少维护。whb泵将原wfb泵的流道改成了整体材料压制。使泵的水力性能更优、达到节能、耐磨、耐蚀。叶轮采用负压全开式，无堵塞和汽蚀。多级叶轮装置泵扬程可达180米。如用户输送类似于清水或不需选用内衬，用a3钢板或不锈钢板制作该泵时，我厂均按已改进的工艺制作wfb泵或wl-1b泵，其性能参数按后表不变。

用a3钢板制作泵体外壳，保证了泵的承压强度。钢板内采用龟甲网结构内衬f46或超高分子，如客户选用衬fr46，泵与浆液接触部位全部为fr46，这样确保了整泵的耐压、耐温、防腐、耐磨的效果。使wfb泵能适用于各种特别恶劣工矿。

多级叶轮装置可将泵扬程调定为一恒定值，可适用于与喷嘴喷淋配套使用的场合，确保长期高压固定状态。

钢板内衬(fr46)氟塑料(在我厂这种材料用“f”字母代记)，可适用于180以下任意浓度含有酸、碱、盐的浆料。如岗位介质含浆较低并工作温度常在130。-180之间，选用g高温自吸泵，我们在制泵时需另加装碳化硅静面密封。以确保高温浆液输送的安全。

钢板内衬(u卜imwpe)超高分子量聚乙烯(在我厂这种材料用“u”字母代记)。适用于85以下-180以上，浓度98%以下硫酸，50%以下硝酸，任意浓度盐酸、液碱、油、盐水、海水、有机溶剂等浆料。

本泵具有优越的自吸性能，一般自吸深度4~5米，客户自吸要求在5米以上的可向我厂订制，最大自吸深度10米，最远自吸1000米。

发货时间：最多一个月 最少3-5天（根据泵的型号和定制的数量）

产品包装：木箱或简易包装

物流公司：主要支持全通物流，如有其他要求请咨询客服

发 票：本公司支持开增值税发票

运 费：运费支持到付也支持付清运费发货

靖江市金时利耐磨泵厂是污水泵、防腐耐磨泵、自吸泵、液下泵、化工泵、衬氟泵、不锈钢泵、氟塑料泵、工程

塑料泵、砂浆泵、渣浆泵、杂质泵、污泥自吸泵、软管泵、耐高温腐蚀泵、化工离心泵、料浆液下泵、长轴液下泵、双叶轮泵、压滤机专用泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。靖江市金时利耐磨泵厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

地  
址：江苏省靖江市新桥镇工业园东首

联 系 人：王岩

q q：2273532791

电 话：13376008727

固 话：0523-87652158

电子邮件：2273532791@qq.com

本产品的品牌是金时利，型号是100WFB-B，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是40（m），转速是2900（r/m），功率是22kw-2p（kw），流量是60（m<sup>3</sup>/h），规格是100WFB-B