

价 农用轻型耐腐蚀 1.5寸汽油机水泵

产品名称	价 农用轻型耐腐蚀 1.5寸汽油机水泵
公司名称	重庆多多动力机械有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:多多动力 型号:DD40ZB21-1.1Q 材质:铸铝
公司地址	重庆市大足区(龙水)工业园区平桥片区
联系电话	13996330021 18323016998

产品详情

企业介绍

重庆市多多动力机械有限公司们于大足区、龙水镇平桥工业园内，占地面积10000余平方，是大足第一家本土化集微耕机、汽油发动机、汽油机水泵、汽油发电机组为一体的农机企业，也是大足区第一个取得小型汽油机生产许可的企业，注册资金5,000,000元人民币；公司拥有高素质的管理团队，优秀的专业技术人才，先进的生产设备、独到的装配工艺及健全的品质控制体系，有能力根据用户需求研发、设计、生产（定制）各种农业机械。

97排放量单级水泵 农用水泵轻型耐腐蚀特点：

外形美观、启动容易、运行平稳；震动小、噪音小、排放低移动方便；泵体采用轻量化、但坚固的铝合金制造框架式坚固机架；耐磨铸铁涡壳和叶轮；采用高质量的陶瓷机械密封，对水泵异常关键

多多动力汽油机自吸泵系列

清水泵系列型号：

dd40zb21-1.1q dd152f动力1.5寸 流量12立方米/小时 扬程21米

dd50zb28-4.2q dd170f/p-b动力2寸 流量12立方米/小时 扬程21米

dd80zb32-4.2q dd170f/p-b动力3寸 流量60立方米/小时 扬程32米

dd100zb25-5.6q dd170f/p4动力4寸 流量85立方米/小时 扬程25米

高扬程泵系列型号：

dd50zb50-4.2q dd170f/p-b动力2寸 高扬程单叶轮 流量30立方米/小时 扬程50米

dd50zb65-4.2q dd170f/p-2动力2寸 高扬程双叶轮 流量30立方米/小时 扬程65米

铸铁清水泵系列型号：

dd65zb50-4.2q dd170f/p-b动力2寸 流量30立方米/小时 扬程50米

排污水泵系列型号：

dd80wb28-4.2q dd170f/p-b动力3寸 流量60立方米/小时 扬程28米

水泵机组部件

产品参数

型号 dd40zb21-1.1q

性能 发动机 发动机型号 dd152f

发动机类型 单缸、四冲程、强制风冷、侧置式气门

排量 97cc

缸径 × 行程 52mm × 46mm

压缩比 5.6 1

标定功率 1.1 kw/3600rpm

点火系统 晶体管无触点点火

启动方式 手拉反冲启动

机油牌号 sae15w-40/ < 0 :sae5w-30

燃油牌号 93#或更高标号的无铅汽油

机油容量 0.45l

燃油箱容积 1.4l

水泵机组 水泵类型 离心自吸泵

进水口直径 40(1.5")

出水口直径 40(1.5")

最大吸程 6m
最大扬程 21m
最大流量 12 m³/hr

商品性 净重 11.5kg
毛重 12.5kg
外形尺寸（长×宽×高） 340×280×360
包装尺寸（长×宽×高） 360×300×385
装柜数量 744/1512

汽油水泵的启动

开机前检查机器各连接是否有松动现象。

给汽油机添加燃油和润滑油。

通过加水孔向泵体内注入水，直到有水从出水口流出为止。

按规定要求接好吸水管和出水管路。

将汽油机燃油开关置于开的位置。

冷机起动时，将汽油机阻风门手柄拨到“关”位置（热机起动时，将阻风门手柄拨到“开”位置）。

将汽油机节气门手柄移开慢(龟)位置，大约距快(兔)位置1/3的位置。

将汽油机开关置于“开”位置。

慢慢拉动起动手柄直到感觉有阻力，再用力快速拉动手柄起动机器。

汽油机起动后，将阻风门手柄拨到“开”位置，机器即进入正常运转，进行吸水作业。如未起动，重复上述 ~ 步骤直到汽油机起动

97排放量单级水泵 农用水泵轻型耐腐蚀图片展示：

产品简介：

1、泵体选用轻质耐磨材料，使用寿命长，故障率低。

2、整机结构设计简单、紧凑、抗冲击力较强，适合野外作业。

3、主要用于农田排灌，农场的给、排水；也可以用于建筑工地，隧道,小型水库，家庭水池的给、排水。

产品细节图

我们的货物发送分布：

本产品的品牌是多多动力，型号是DD40ZB21-1.1Q，材质是铸铝，驱动方式是汽动，用途是农用灌溉、抽水，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是自动，扬程是21（m），转速是3600（r/m），功率是1.1（kw），流量是12（m³/h），重量是11.5（kg），电压是230（v），规格是DD40ZB21-1.1Q，启动方式是手动，排量是97cc，燃油箱容积是1.4L