

供应气动隔膜泵QBY3-40型号价格希思罗厂家报价

产品名称	供应气动隔膜泵QBY3-40型号价格希思罗厂家报价
公司名称	衡阳市石鼓区希思罗机电经营部
价格	面议
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:隔膜泵 型号:QBY
公司地址	湖南衡阳市石鼓区五金机电市场3栋17.18号
联系电话	86 0734 8581177 13676750784

产品详情

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽，目前已形成化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm²即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。

气动隔膜泵主要特点:

- 1、不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微;
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7kgf/cm²之间）;
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害;
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠;
- 6、可以浸没在介质中工作;

7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又有自动启动运行；

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐

9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；

10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点。

气动隔膜泵主要用途：

1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。2.泵吸油漆、树胶、颜料。3.粘合剂和胶水。4.瓷、砖器及陶器釉浆。5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6.泵吸各种乳剂和填料。7.泵吸各种污水。8.用泵吸酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。11.泵吸石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。15.各种固液体分离设备的前级送压装置

qby气动隔膜泵性能参数

名称	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	吸程 (m)	出口压力 (kgf/cm ²)	最大允许颗粒直径 (mm)	最大工作压力 (kgf/cm ²)
气动隔膜泵	qby3-10	0-0.8	0-70	5	6	1	
	qby3-15	0-1	0-70	5	6	1	
	qby3-25	0-2.4	0-70	7	6	2.5	
	qby3-40	0-8	0-70	7	6	4.5	
	qby3-50	0-12	0-70	7	6	8	
	qby3-65	0-16	0-70	7	6	8	
	qby3-80	0-24	0-70	7	6	10	
	qby3-100	0-30	0-70	7	6	10	

气动隔膜泵材质有：铸钢、铸钢四氟、304、304四氟、316、316四氟、316L、316L四氟、铝合金、铝合金四氟

欢迎新老客户旺旺询价或致电洽谈

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是隔膜泵，型号是QBY，材质是不锈钢304材质，驱动方式是气动，性能是节能，环保，用途是化工泵，规格是QBY3-40铸钢,QBY3-40铸钢四氟,QBY3-40不锈钢304,QBY3-40四氟304,QBY3-40不锈钢316,QBY3-40铝合金,QBY3-40铝合金四氟,QBY3-40塑料，流量是8，工作压力是0.7，原理是隔膜泵，吸程是7，扬程是50，出口压力是0.6，产地是上海