

# 新技术RT系列熔体泵 海泽

产品名称	新技术RT系列熔体泵 海泽
公司名称	泊头市海泽泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海泽 型号:RT 压力:0.6 ( Mpa )
公司地址	河北省沧州市泊头市茶店村
联系电话	15103370585

## 产品详情

### rt系列熔体泵/热熔胶泵详细介绍

应用范围 (1)、应用于聚合反应流程中，用来输送高粘度的熔体。(2)、应用于熔体纺丝，用作增压泵。(3)、应用于挤出机或注塑机上，提高挤出效率，降低挤出机的负载。(4)、应用于传送树脂、熔融树脂，使熔体均匀，向模头建压。用途及特点适于输送粘度比较高、不含颗粒形杂质的液体。它具有输出压力高、输送介质粘度高、使用温度高、输入口可以为真空、转速调整方便、流量范围大的特点。泵的材质耐温耐磨、耐腐蚀，有足够的强度和尺寸稳定性。工作原理属于正位移泵，工作时依靠主、从动齿轮的相互啮合造成工作容积变化来输送熔体。工作容积由泵体、齿轮的齿槽及具有侧板功能的轴承套构成。当齿轮旋转时，熔体即进入吸入腔两齿轮的齿槽中，随着转动，熔体从两侧被带入排出腔，齿轮再度啮合，使齿槽中的熔体被挤出排出腔，压送到出口管道。轴承不能使用通常的润滑油脂，以避免污染熔体，通常采用熔体自润滑。

本产品的品牌是海泽，型号是RT，压力是0.6 ( Mpa )，材质是铸钢，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是变频,不阻塞,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,高压，用途是管道泵,化工泵,试压泵,增压泵，原理是齿轮泵，输送介质是油泵，适用范围是高粘度溶剂，流量是1 ( m3/h )，扬程是15 ( m )，叶轮结构是卧式，叶轮数目是单级，工作压力是0.6，重量是15 ( kg )，规格是RT