

自吸油泵，80CYZ-A自吸油泵，自吸泵原理

产品名称	自吸油泵，80CYZ-A自吸油泵，自吸泵原理
公司名称	永嘉县大西洋泵业制造有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	品牌:暄然 型号:100CYZ-A-40 材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333268 18968868126

产品详情

cyz - a型自吸式离心油泵产品简介：

cyz - a型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品。

cyz - a型自吸式离心油泵产品特点：

该泵属自吸式离心泵，它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易.效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点.管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵 扫舱效果良好。

自吸油泵，80cyz-a自吸油泵，自吸泵原理，自吸油泵型号

0

cyz - a型自吸式离心油泵产品用途：

该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载系及机器冷却水循环等。

cyz - a型自吸式离心油泵使用条件：

分别输途汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水介质温度-20 ～ 80 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

cyz-a型自吸离心泵详细资料：

cyz - a型自吸式离心油泵-型号意义：

cyz - a型自吸式离心油泵-性能参数

型号	流量q		扬程	效率	转速	电机功率	口径	
	(m3/h)	(l/s)	(m)	(%)	(r/min)	(kw)	吸入	排出
25cyz-a-20	3.2	0.9	20	6.5	2900	0.75	25	25
25cyz-a-32	3.2	0.9	32	6.5	2900	1.1	25	25
40cyz-a-20	6.3	1.8	20	6.5	2900	1.1	40	32
40cyz-a-40	10	2.8	40	6.5	2900	4	50	40
50cyz-a-12	15	4.2	12	6.5	2900	1.6	50	50
50cyz-a-20	18	5	20	6.5	2900	2.2	50	50
50cyz-a-30	20	5.5	30	6.5	2900	4	50	50
50cyz-a-40	10	2.8	40	6.5	2900	4	50	50
50cyz-a-50	12.5	3.5	50	6.5	2900	5.5	50	50
50cyz-a-60	15	4.2	60	6.5	2900	7.5	50	50
50cyz-a-75	20	5.6	75	6.5	2900	11	50	50
65cyz-a-15	30	8.3	15	6.5	2900	3	65	50
65cyz-a-32	25	6.9	32	6.5	2900	5.5	65	50
80cyz-a-13	35	9.7	13	6	2900	3	80	65
80cyz-a-17	43	12	17	6	2900	4	80	65
80cyz-a-22	40	11.1	22	6	2900	5.5	80	65
80cyz-a-25	50	13.9	25	6	2900	7.5	80	80
80cyz-a-32	50	13.9	32	6	2900	7.5	80	80
80cyz-a-55	60	16.7	55	6	2900	18.5	80	80
80cyz-a-70	60	16.7	70	6	2900	22	80	80
100cyz-a-20	100	27.8	20	6	2900	11	100	80
100cyz-a-40	100	27.8	40	6	2900	22	100	100
100cyz-a-40a	100	27.8	40	6	2900	22	100	100
100cyz-a-65	100	27.8	65	6	2900	30	100	100
100cyz-a-75	70	19.4	75	6	2900	30	100	100
150cyz-a-45	170	47.2	45	5	2900	37	150	100
150cyz-a-55	170	47.2	55	5	2900	45	150	100
150cyz-a-65	170	47.2	65	5	2900	55	150	100
150cyz-a-80	160	44.4	80	5	2900	55	150	100
200cyz-a-63	280	77.8	63	5	1450	90	200	150
250cyz-a-50	400	111.1	50	5	1450	90	250	200
300cyz-a-50	500	138.9	50	5	1450	110	300	250

本产品的品牌是暄然，型号是100CYZ-A-40，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是叶片泵，性能是变频，扬程是40（m），转速是2900（r/m），功率是22KW（kw），流量是100（m3/h）