

# KCB200型号齿轮油泵

产品名称	KCB200型号齿轮油泵
公司名称	衡阳市石鼓区希思罗机电经营部
价格	3000.00/个
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:希思罗 型号:KCB200
公司地址	湖南衡阳市石鼓区五金机电市场3栋17.18号
联系电话	86 0734 8581177 13676750784

## 产品详情

kcb齿轮油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$  (5-1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

### kcb齿轮油泵结构特性

本系列kcb齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

kcb齿轮泵结构简单紧凑，使用维护方便，运转平稳，使用安全可靠。

### kcb齿轮油泵适用范围

本型齿轮泵适用于输送介质粘度不大于 $150 \text{ mm}^2/\text{s}$ ，温度不高于 $120^\circ \text{C}$ ，无腐蚀性，不含硬质颗粒杂质和纤维的重油、柴油、机械油、植物油以及性质类似的其它液体。

本型齿轮泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中，在各类机械设备中均可做润滑泵使用。

在输油系统中可用作传输、增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

### kcb齿轮油泵性能参数

型号	流量 q	转速	排出压力	必需汽蚀	效率 %	电动机
----	------	----	------	------	------	-----

	m <sup>3</sup> /h	l/min	功率kw	型号	mpa	流量	rm		
kcb-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	y90l-4	
2cy-1.1/1.45									
kcb-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	y100l1-4	
2cy-2/1.45									
kcb-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	y90l-4	
2cy-3.3/0.33									
kcb-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	y100l1-4	
2cy-5/0.33									
kcb-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	y112m-6	
2cy-8/0.33									
kcb-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	y112m-4	
2cy-12/0.33									
kcb-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	y132m2-6	
2cy-18/0.36									
kcb-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	11	y160m-4	
2cy-29/0.36									
kcb-633	38	633	970	0.28	6	43	11	y160l-6	
2cy-38/0.28									
kcb-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	y180m-4	
2cy-58/0.28									
kcb-1200	72	1200	740	0.6	7	43	37	y280s-8	
kcb-1600	95	1600	980				45	y280s-6	
kcb-1800	112	1800	740	0.6	7.5	43	55	y315s-8	
kcb-2500	150	2500	985				75	y315s-6	
kcb-2850	170	2850	740	0.6	8	44	90	y315l1-8	
kcb-3800	230	3800	989				110	y315l1-6	
kcb-4100	245	4100	743	0.6	8	44	132	y355m1-8	
kcb-5400	325	5400	989				160	y355m1-6	
kcb-5600	330	5600	744	0.6	8	44	160	y355m2-8	
kcb-7600	460	7600	989				200	y355m3-6	

0								
kcb-700	420	7000	744	0.6	8	44	185	y355l1-8
0								
kcb-960	570	9600	989				250	y355l2-6
0								

本产品的类型是齿轮泵，品牌是希思罗，型号是KCB200，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是12 (m<sup>3</sup>/h)，转速是1440 (rpm)，效率是4，规格是KCB200，排出压力是0.33，适用范围是化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的运输，必需汽蚀余量是5