DRB-M系列电动润滑泵广通润滑低价销售

产品名称	DRB-M系列电动润滑泵广通润滑低价销售
公司名称	启东广通润滑设备有限公司
价格	4300.00/个
规格参数	品牌:广通 型号:DRB-P 材质:铝合金
公司地址	启东市汇龙镇民乐中路605号
联系电话	13390991132 15365570046

产品详情

drb-p系列电动润滑泵及装置(40mpa)

一、概述drb-p系列电动润滑泵适用于润滑频率高，配管长度大，润滑点密集的单、双线干稀油集中润滑系统中，作为供给润滑脂的输送装置。还可配备移动小车、胶管、油枪和电缆组成移动式电动润滑泵装置，适用于润滑频率低，润滑点少，给油量大，不便于采用集中润滑的单机设备，进行移动供脂润滑。该系列润滑泵为电动高压柱塞式。工作压力在公称压力范围内可任意调整，有双重过载保护。贮油桶具有油位自动报警装置，润滑泵若配备电气控制箱能实现双线集中润滑系统全自动控制，并对系统实现监视。

二、技术参数

型 号	公称压力mpa	额定给油量ml/min	贮油器容积l	电机		适用环境温度	重 量kg
				功率kw	电压		
drb1-p120z	40	120	30	0.37	380	0～80	56
drb2-p120z				0.75		-20～80	64
drb3-p120z			60	0.37		0～80	60
drb41-p120z				0.75		-20～80	68
drb5-p235z		235	30	1.5		0～80	70
drb65-p2			60				74

35z			
drb7-p235z		100	82
drb8-p235z	365	60	74
drb9-p235z		100	82

使用介质为锥入度不低于220（25℃，150g）1/10mm 的润滑脂（nlgi0#-3#）和粘度等级大于n68的润滑油。

三、型号说明　　四、型号说明

五、外形尺寸

	规格	d	h	h1	b	l	l1	a
贮油筒	30l	310	760	1140	200	—	233	1045
	60l	400	810	1190	230	—	278	1095
	100l	500	920	1200	280	—	328	1205
电机功率	0.37kw.80r/min	—	—	—	—	500	—	—
	0.75kw.80r/min	—	—	—	—	563	—	—
	1.5kw.160r/min	—	—	—	—	575	—	—
	1.5kw.250r/min	—	—	—	—	575	—	—

(1)润滑泵的外形尺寸 (2)带小车润滑装置外形尺寸

(3)双泵带电动换向阀润滑装置外形尺寸

六、工作原理减速电机固定于带泵装置的连接法兰上，通过驱动偏心轴带动滑叉作直线往复运动，并带动螺旋压油板和刮油板顺时针方向旋转（使用润滑油无此机构），经搅动变软的润滑脂均匀地被压到泵装置吸油口周围。泵体内二组活塞，每组活塞由1个工作塞和2个控制活塞组成，当一组活塞中的工作活塞完成吸油过程时，另一组活塞中的工作活塞则把润滑脂压向出油口。如下图所示，当滑叉向左运动时，上组活塞完成吸油，下组活塞完成压油，开始新的工作循环。这时下组活塞1、2向左运动，活塞2在弹簧力作用下到达极限位置关闭出口，而活塞1继续向左运动，这时活塞2和1之间形成真空，其真空度随活塞1的左移不断增大，滑叉运动到极限位置活塞1打开吸油口，润滑脂从吸油口吸入，如弹簧力不足，没将活塞2推到极限位置，此时推杆3会在滑叉的推动下强制地把活塞2压到极限位置，同时上组活塞1、2、3向左运动，活塞1先关闭吸油口，被吸入的润滑脂在活塞1的推动下向左移动，当活塞2把出油口打开时，活塞2和推杆3的运动也就停止，活塞1继续左移，把润滑脂从出油口压出，活塞1、2接

触滑叉也已运动到极限位置完成半个循环的工作，如此周而复始地循环，二组活塞交替地将润滑油脂从出油口压送出来，压出的润滑脂经泵装置连接法兰上的过滤器过滤后向系统供送。

使用要领1、该系列电动润滑泵应安装在环 境合适、灰尘少，便于调整、检查、维修和拆洗及方便补脂的地方。2、该系列电动润滑泵应尽可能布置在系统的中心位置，缩短系统配管长度，保持最低压力降，使泵能产生足以克服润滑点背压的压力。3、泵调压阀的设定压力，可以在0～40mpa范围内任意调节，在使用时不允许超过泵的公称压力(40mpa)。4、泵出油口处过滤器的过滤网要定期清洗，防止堵塞。5、若由于系列某种故障原因，使压力达到约50mpa时，保险片即破裂，要查明原因并排除后再装入新的保险片。6、向贮油器内补充润滑剂必须使用djb-h1.6型电动补脂泵从贮器补脂口加入。7、贮油器内薄膜式容量指示器只适用于润滑脂，使用介质为润滑油时，必须调换成浮球式容量指示器。8、电动减速机初用二个月必须从排气塞孔补充适量的3#二硫化钼润滑 脂，以后每隔四个月补充一次。9、该系列电动润滑泵为室内安装型，在室外或环境恶劣的场合使用时，必须采取防护措施。订贷说明1、订购移动式电动润滑泵装置，必须在合同中注明所配胶管长度及电缆长度，不注的均按电缆10米，胶管3米供货。2、本系列电动润滑泵配用以下三种形式标准电控箱，可根据不同控制要求选择订购。2.1 gdk01型无监控电控箱2.2 gdk02型有监控电控箱2.3 gdk03型有监控，全自动控制电控箱3、该系列电动润滑泵为短时间间隔工作制，有户如需长时间连接工作请合同中注明。随供备件1、保险片 10片（存放于泵出油口下侧的螺孔内）2、过滤网 2套

本产品的品牌是广通，型号是DRB-P，材质是铝合金，驱动方式是电动，性能是耐磨，输送介质是油泵，流量是235（m3/h）