

加粗型钢丝绳软梯 钢丝 钢丝绳软梯

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 加粗型钢丝绳软梯 钢丝 钢丝绳软梯 |
| 公司名称 | 高港区华夏织造厂 |
| 价格 | 40.00/个 |
| 规格参数 | 材质:钢丝 类型:钢丝绳软梯 型号:XH-T1 |
| 公司地址 | 江苏泰州市高港区解放路8号 |
| 联系电话 | 86 0523 86982770 18036799991 |

产品详情

材质：钢丝绳绳梯，尼龙编织，内蕊钢丝绳

梯登：环氧树脂管，可收藏包内，携带方便

使用范围：抢险救援、安全防护、大型设备维修

承受力：300kg

【产品名称】钢丝绳软梯 钢丝绳绳梯

【规格】有5米、10米、15米、20米、25米、30米本公司有大量现货，其他规格请先联系我们，可以加工定制。联系电话：13852614427

【重量】：每米重2公斤

【钢丝绳粗度】：加粗型9.3mm

【申明】：

本公司销售的消防软梯，钢丝绳软梯均为正品，绳子材质均为工业丙纶丝，不含伸长丝；每个蹬梯两头

都配有塑料固定卡，二次保护蹬梯变形，延长使用寿命；蹬梯间距为36公分，比一般劣质产品每2米多了一根；钢丝绳粗度为9.3mm，不是市面上的2mm，3mm,请广大用户放心使用！！！！

钢丝绳软梯内丝

成品软梯

使用主要步骤及注意事项

- 1、备用时，应拆开防盗门及防盗窗。要定期进行逃生使用演练，以免发生火灾或救援时，影响正确快速逃生。
- 2、使用此梯前应确定梯子长度和位置，查看逃生口是否牢固，是否符合产品能否安装使用。
- 3、发生火灾紧急需要时，老弱、病、残、幼儿在逃生时必须由成年人指导陪同下方可使用。
- 4、使用时，如不按规定的说明使用程序，违规操作，所造成的事故由用户自己承担。

本产品的材质是钢丝，类型是钢丝绳软梯，型号是XH-T1，承受力是300（kg），使用范围是消防,建筑,工矿,电厂,大型设备维修等，规格是每米2公斤