

冷冻库温度监控器 索安SOAN

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 冷冻库温度监控器 索安SOAN |
| 公司名称 | 深圳市安定宝电子科技有限公司 |
| 价格 | 638.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:索安SOAN 型号:SN5800GJ-L 类型:机房温度报警器 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道新和社区工业南路18号第三层南B |
| 联系电话 | 15915338660 |

产品详情

索安sn5800gj是机房综合智能报警系统，主要由双网报警主机（gsm+电话线）、温度控制器、内置警笛三大部分构成，是索安特别为机房环境设计的一款机型。可以检测机房机房的市电是否已经断电和来电！也可以检测温度是否超高温度！形成全方位的机房安全保障，完全能做到无人值守。

套装包含：主机(内置喇叭)1台、温度控制器1个,gsm天线一条
无线遥控器1个、电源适配器1个、说明书一份、保修卡一份等附件。

该款机型有以下突出优点：

1、可设定高温报警，报警时有电话和短信通知；2、断电报警时有电话及短信通知；3、来电报警时有短信通知；4、可短信编辑指令发送至主机进行设置；5、可设置6组报警号码；6、可接50多路无线探测器，6路有线探测器；7、可进行12v电压端口输出；8、电话拨号设置时有主机有语音提示操作成功；9、有线型：温度范围:-50 -110 10、短信内容编辑功能更加人性化（断电报警短信内容可自定义）；11、主机带按键操作，可更简便的对主机进行各项设置；12、主机带液晶显示屏，报警时可更直观的判断出是那防区进行报警；13、可远程与主机进行对讲，监听等功能；14、主机内置ups电池，短电后仍可工作10小时左右；15、无须电话线，直接用gsm手机卡可实现电话短信报警；16、用途广泛，机房、配电间、泵房、仓库都适用。17、主机和温控有线连接，信号稳定可靠；报警主机其它功能：1
lcd液晶显示和蓝色背光，所有操作和信息可以在lcd上查阅

2 带历史记录功能，记录报警类型和防区号、记录布防/撤防和遥控器序号(记录都带当时的时间)

3 安定宝联网或不联网使用

4 联网使用时，可以设置对讲状态，当报警信息传给接警中心后，中心人员可以使用电话机与报警用户进行对讲，确认是否人为误报或真实报警，减少出警数量，在不联网使用时，报警后，拨打用户号码，用户都可以进行监听或对讲等操作，不联网时，也可以有对讲和喊话功能。

5 6组定时布防或定时撤防，定时布防可选外出或留守布防（方便居家、公司和商铺使用）

6 各防区可以单独定义属性(是否带布防延时、报警延时、是否是24小时防区、是否是响警笛防区、是内部防区或外部防区、是否是(watchdog防区)，例如可以设定3防区是带延时的，4防区是不带延时的，或者3防区报警时响警笛，4防区报警时是不响警笛，或者设定2防区是24小时防区，3防区是普通防区，需要布防才起作用 等等

7 每个探测器都可以设定属性，例如，设定3防区的2号探测器是带门铃的，这样在未布防时，此探测器触发后，主机响门铃声；可以设定在未布防时，4防区的5号探测器，触发后，响警笛但不拨号，防止在联网状态下，接警中心的收到过多的误报，同时又可以提示主人。

8 任意遥控器可以单独设置有声求救或无声求救，确保在各种使用环境下都可以应用自如

9 可以设定在外出布防时，响警笛，保证用户在远距离布防时，能够听到提示警笛音

10

探测器电池低压显示：使用我公司门磁(特殊)、红外探测器当电池低压时，可以在主机上显示和响提示音

11 任意防区单独布防、单独撤防功能（除24小时防区外，不可单独撤防）

12 探测区域无人报警功能(watchdog)，当设定某防区有此功能时，在设定的时间段起作用，当这个防区的探测器在预设的时间段内，没有触发，主机报警(用于老人看护、公司的仓库巡根系统)

13 内置充电电池，市电停电维持12小时主机工作；内置警笛；cdma机型开机自动与cdma基站对时和星期，永远不会有时间的错误。

14 每个遥控器的求救键都可以设置有声无声报警，方便各类使用环境

15 各类远程操作（对讲、监听、布防、撤防、响警笛等等）

温度控制器功能：1、多用途：醒目高清晰温度显示，可高温报警或低温报警功能；2、超宽温度控制，-50 到110 随意设置；3、0.1 显示精度，1 控制精度；4、带掉电数据保存功能，断电后记忆原始设置温度；5、温度控制器与主机的连接线标配的1.5米左右；6、温度控制器探头的线长大概是1.2米左右；

高分贝警笛说明：

110分贝，清脆且具穿透力警示声音，其中，温控主机通过有线方式与gsm报警主机连接，警笛接在报警主机上。

本报警器适用于信息机房、实验室、冷冻冷藏库、恒温箱、药品库、蔬菜大、棚孵房、面包房等环境的温度测量控制及报警。具有安装简易，操作简便，外观简洁高雅等特点。系统操作说明 1、部件安装 温度控制器与双网报警主机（gsm+电话线）通过有线连接，距离可近可远，一般建议就近连接；当探头探测到超过设定温度后，报警主机会拨打报警电话及发送报警短信到预设的报警号码；2、温度控制器安装 温控主机采用工业化标准模块化设计，既可方便安装在各类工控机柜中，也可独立安置在桌面或墙面。温度感应器标配1.2米左右连线，方便安放在需监控的环境。

3、警笛安装该系统警笛安装在gsm报警主机上，可在墙壁或放置在桌面，也可用延长线连接至值班处，100米内都没问题，建议使用铜芯线损耗比较低。

本产品的品牌是索安SOAN，型号是SN5800GJ-L，类型是机房温度报警器