

LZT-1110 电磁辐射测试仪

产品名称	LZT-1110 电磁辐射测试仪
公司名称	虞城县华鸣仪器设备有限公司
价格	198.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华鸣 型号:LZT-1110
公司地址	虞城县长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18272665998

产品详情

产品概述

一、lzt-1110 电磁辐射检测仪是新一代测量电磁辐射的产品，仪器最大的特点就是价格低廉且性能稳定。

- 1、外形美观大方、上档次、并附有完美包装盒。
- 2、测量频段宽，满足了低价格测试多元化的市场需要。
- 3、测试手机性能很稳定，不会像市场上有些仪器测试手机时出现一开始有数值然后慢慢归零的情况。
- 4、同等的价位享受不同的测量质量，朋友们不必再为找不到性能可靠的电磁辐射测试仪而发愁了。

二、特点

- 1、操作简单、能快速的测量出家电，电线和工业设备周围的电磁辐射强度。
- 2、物超所值、携带方便。
- 3、测试频段宽。
- 4、数值对比性明显，适合防辐射产品效果的测量演示，及个人对辐射的了解。
- 5、设计符合ce。

三、应用

- 1、用于环境电磁辐射测试：居室、办公室、计算机房、控制室、电缆、高压线、监控器等辐射源的测量。
- 2、用于家电设备电磁辐射测量：手机、电脑、电视机、复印机、传真机、空调、冰箱等辐射源的测试分析。

四、技术指标：

尺寸：132mm（长）×69mm（宽）×31mm（高）

重量：130克

读数显示：三位半液晶显示屏，最大读书1999.

解析度：1 μ w/cm²

测试频宽：50hz—3000mhz

取样时间：约0.4秒

过载提示：lcd显示“1”

工作电压：9v

电池型号：6f22 9v

附件：说明书、保修卡、一颗9v电池

五、测量程序

- 1、按下电源开关，对准待测电器准备测量。
- 2、手持仪器慢慢接近待测物体，直到与其接触，越靠近待测物体电磁辐射值越大。注：高压物体远距离测量即可。
- 3、测量过程中试着改变仪器角度，已达到最佳测量效果。
- 4、如果在测量过程中关闭所测物体的电源，仪器读书应该回复零状态，除非有其他干扰。

六、关于电池

- 1、当仪器测试数据变小或不报警时，表示电量不足，请及时更换电池。
- 2、仪器不用需存放时要卸下电池。

相关知识及参考资料

根据相关报告推荐：职业人员每日连续暴露8小时的环境辐射容许值14v/m或50 μ w/cm²。公众环境照射的电磁辐射值不大于40 μ w/cm²。注：以上两组数据仅供用户参考，不具备法律效力。

相关参考资料：《电磁辐射防护规定》（gb8702-88）《环境电磁波卫生标准》（gb9175-88）电磁辐射环

境影响评价方法与标准 (hj/t10.3-1996)

以下为 lzt-1110 电磁辐射测试仪 图片说明：

本产品的加工定制是是，品牌是华鸣，型号是LZT-1110，测量范围是50Hz—3000MHz，准确度是1级，外形尺寸是132mm（长）×69mm（宽）×31mm（高）（mm），重量是0.2（kg），解析度是1 μ W/cm²，测试频宽是50Hz—3000MHz，工作电压是9V