

德国高斯计PCE-G28三轴磁场探头数据锁定便携LED显示300Hz频宽-

产品名称	德国高斯计PCE-G28三轴磁场探头数据锁定便携LED显示300Hz频宽-
公司名称	平测（深圳）科技有限公司
价格	1268.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:PCE 型号:PCE-G28
公司地址	深圳市福田区梅花路深华科技工业园1栋5层西5H5
联系电话	18503089356 13302940887

产品详情

该高斯计配有三轴探头，用于探测电磁辐射，因此完全适用于测量变压器的电磁辐射，同样适用于测定电脑屏幕、电视机、工业设备（电磁分离器，电动机和惰性气体保护焊机等）产生的磁场。该仪器符合欧洲标准（欧盟电磁兼容指令iec 801-1（en 50081-1）和实验室与测量技术指标iec 204（en 60204））。三轴磁场探头避免了单轴的转换。由于其特殊功能，这台小巧坚固的高斯计非常适合在工业环境中使用，也可在实验室中使用。它操作简单、快捷，测量精确。

- 三轴磁场探头 - 数据锁定功能 - 测量单位：微特斯拉（ μt ）或毫高斯（mgs） - 大屏幕lcd液晶显示器 - 频率范围宽（至300hz） - 操作简单 - 电池供电 - 适用于工作环境分析 - 符合欧洲标准 iec801-1 (en 50081-1) / iec204 (en 60204)

技术参数

量程	微特斯拉（ μt ）：0至20 μt / 0至200 μt / 0至2000 μt 毫高斯（mgs）：0至200 mgs / 0至2000 mgs / 0至20000 mgs
分辨率	0.01 / 0.1 / 1 μt （按量程） 0.1 mgs / 1 mgs / 10 mgs
精度	$\pm 4\% + 3\text{d}$ （量程为20 μt 或200 mgs） $\pm 5\% + 3\text{d}$ （量程为200 μt 或2000 mgs） $\pm 10\% + 5\text{d}$ （量程为2000 μt 或20000 mgs）

频率	mgs) 给出的精度是在50-60hz和 < 3 v/m (rf)的条件下 30 — 300 hz
显示	lcd液晶显示器
工作电源	1 x 9 v 电池
规格尺寸	高斯计：195 x 68 x 30 mm探头：225 x 75 x 55 mm
重量	470 g (含电池)

配货单

1 x 高斯计pce-g28

1 x三轴探头 (电缆长1米)

1 x 电池

1 x 产品使用说明书 (全部在收纳箱中)

本产品的加工定制是是，品牌是PCE，型号是PCE-G28，测量范围是0至200mGs/0至2000mGs/0至20000mGs，准确度是 $\pm 4\%+3d/\pm 5\%+3d/\pm 10\%+5d$ ，外形尺寸是高斯计：195x68x30mm探头：225x75x55mm (mm)，重量是470g (含电池) (kg)