环境级X、γ辐射剂量率仪，射线检测仪

产品名称	环境级X、γ辐射剂量率仪，射线检测仪
公司名称	深圳市恒康辐射防护器材有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZF/中辐 型号:LTM-I
公司地址	深圳宝安区42区华创达大厦
联系电话	0755-29971599 18038137345

产品详情

产品名称：环境级x、γ辐射剂量率仪

产品型号：ltm-i

一、产品描述

ltm-i型 环境监测用x、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪是一种新型的便携式、智能化辐射剂量率仪，它采用特殊设计的高灵敏度碘化钠闪烁体装置，具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储高阈历史值等特点，能实时给出测量结果（μgy/h与μsv/h可以转换显示），同时可以给出个人所受的累计剂量（μsv）。适用于环保部门、疾控中心、地质矿山、建筑材料、废旧钢材、医疗卫生、核电站，公共安全与核应急、国土安全、军事海关与出入境检验检疫，民航、铁路、公路与航运，核退役及去污等部门。完全满足jjg521-2006《环境监测用χ-γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪》灵敏度测量下限及量程要求。

二、主要特点 □探头与主机用60cm电缆连接，便于测量和操作，探头与主机分开便于探头污染后去污

□探测器采用大尺寸的nai闪烁体，灵敏度高

□响应快速准确，阈值可调□携带方便，操作简单

□过载报警功能

□实时时钟显示

三、技术参数

探测器　　50×50mm nai闪烁体

能量响应	28kev～3mev，变化的限值为±15%
测量范围	10ngy/h—100μgy/h；10nsv/h—100μsv/h
测量单位	μgy/h、μsv/h
灵敏度	1400cps/(μsv/h)
测量时间	1s
固有误差	≤±10%
报警阈值设置	0.25μgy/h -1gy/h
环境温度	-10℃ - +45℃；湿度：5-95%
电源	锂电池，充电一次可连续工作24小时以上
外型尺寸	探头：φ60mm×270mm；主机：1400mm×80mm×26mm
重量	1.38kg

本产品的加工定制是是，品牌是ZF/中辐，型号是LTM-I，测量范围是10nGy/h—100μGy/h，准确度是≤±10%，外形尺寸是1400×80×26（mm），重量是1.38（kg）