

燃气电磁阀- 富邦 ZCM

产品名称	燃气电磁阀- 富邦 ZCM
公司名称	文安县富华电磁阀厂
价格	500.00/个
规格参数	品牌:富邦 型号:ZCM 材质:铸铁
公司地址	河北省文安县大留镇
联系电话	86-0316-5391020 13833645961

产品详情

我厂是国内电磁阀专业生产厂家，并与中国科学院自动化研究所长期合作，现生产八个系列，上百种规格产品，年生产能力上万台，销往全国二十多个省、市、自治区，并随机配套出口，产品深受用户好评。电话:0316 - 5391020,联系人:李文同，手机：13833645961。本厂生产设备、工艺装备及检测设备齐全配套，技术力量雄厚，新产品开发能力强 2002 年四月通过 iso9001：2000，国际标准认证，除正常产品外，还接受研制开发新产品。 燃气快速切断电磁阀（常闭）

燃气快速切断电磁阀2（失电关闭）

应用范围：工业炉窑、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄漏报警系统、消防报警系统等城市或工厂易

燃易爆介质切断；当发现事故隐患时快速切断，及时制止恶性事故发生。

产品特点：阀失电后、迅速关闭；阀再次通电，不会自动打开，必须靠手动拉起阀门，保持打开状态；节

能、线圈保持功耗15w、温度不超过10℃、可长期通电。；密封性好、零泄漏。

主要技术参数：

通径范围：dn1 ~ dn800。

电源电压:dc12 ~ 110v; ac24 ~ 220v。

阀体材质：铸钢、铝合金、黄铜、不锈钢。

适用介质：燃气、油、腐蚀流体等。

压力范围：0 ~ 1.6mpa

温度范围：-20 ~ +100。

介质粘度：小于50c st(大于时需定制)。

防护性能：防尘、防爆、防水。根据工况选择。

接线方式：接线座式；引线式；插头式。

连接方式：法兰、焊接、内螺纹（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

工作原理：当电磁阀需打开时，电磁阀线圈先得电，然后把阀顶部的保护套旋下，用力向外拉起手柄，电磁

阀打开，然后将保护套装在原位保护手柄。当电磁阀需关闭时，线圈瞬间是失电，电磁阀迅速关闭

本产品的品牌是富邦，型号是ZCM，材质是铸铁，连接形式是法兰，压力环境是低压，工作温度是常温，外形是中型，公称通径是15-300（mm），密封材料是橡胶，标准是国标，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是单向流动，适用介质是各种气体介质