

意大利UPVC三通气动球阀意大利FIP三通PVC气动球阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 意大利UPVC三通气动球阀意大利FIP三通PVC气动球阀 |
| 公司名称 | 苏州锐创流体设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:意大利RITORK 型号:DN15-DN50 材质:PVC |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州市平江区 万达广场8-1102 |
| 联系电话 | 86 0512 67298416 18913547058 |

产品详情

技术参数气缸选配：ritork气缸形式：双作用 单作用（弹簧复位式）环境温度：
-20 +80 气源压力：双作用4~8bar、单作用5~8bar

附件选项（可自由选择）回讯器：即限位开关，远程反馈开关信号电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开启、关闭球阀电-气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能备注：
气缸参数请另参考本网站气动执行器资料

球阀参数公称通径：dn15-dn50 20-63mm 1/2"-2"公称压力：pn10、pn16、pn25等气源接口：1/4"连接方式：插管式（双由令）、内丝口式、外丝口式阀体材质：upvc, cpvc, pp密封材质：epdm, fpm接口标准：国标din /美标ansi /日标jis / 台规cns适用温度范围：-20 ~ 350 适用介质：水、油、空气、粉末、弱酸、弱碱、各种有机溶剂等某些腐蚀性液体应用范围：电子、半导体、钢铁、石油、化工、造纸、制药等行业

气缸尺寸参数图

pvc三通球阀尺寸参数图

本产品的品牌是意大利RITORK，型号是DN15-DN50，材质是PVC，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球阀，公称通径是DN15-DN50（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是换向，规格是DN15-DN50