

## Q941F-10S UPVC塑料球阀

产品名称	Q941F-10S UPVC塑料球阀
公司名称	常州轩普自控阀门有限公司
价格	420.00/个
规格参数	品牌:轩普 型号:Q941F-10S 材质:塑料
公司地址	江苏常州市天宁区天宁工业园
联系电话	86 519 88178170

## 产品详情

### upvc电动塑料球阀的主要说明

电动法兰球阀主要适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流，根据不同材质温度-14 ~ 100、-40 ~ 140。全部零件采用rpp或pvdf注塑件组装成型，耐腐蚀性能优良。密封圈采用f4。耐腐性能优异，延长使用寿命。转动灵活、使用方便。整体式球阀泄漏点少，强度高，连接式球阀装拆方便。电动塑胶球阀的安装使用：

两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形造成泄漏。  
顺时针方向旋转手柄为关闭，反之为开启。只可作断流、通流，不宜有流量调节。  
含硬颗粒液体容易使球表面划伤。

塑料阀门材质相关介绍：frpp 增强聚丙烯 -20 °c~90 °c upvc 硬聚氯乙烯 -10 °c~70 °c cpvc 氯化聚氯乙烯 -40 °c~95 °c pvdf 聚偏二氟乙烯 -40 °c~140 °c pp 聚丙烯 -20 °c~95 °c 阀体重量轻、耐腐蚀性强外型结构紧凑美观本体重量轻容易安装耐腐蚀性强，应用范围广材质卫生无毒耐磨损、容易拆卸，维护简单易行适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业

本产品的品牌是轩普，型号是Q941F-10S，材质是塑料，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，适用介质是水等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，用途是调节，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15