

气动三通螺纹球阀 怡桢 Q614F

产品名称	气动三通螺纹球阀 怡桢 Q614F
公司名称	怡桢工业科技（上海）有限公司
价格	890.00/个
规格参数	品牌:怡桢 型号:Q614F 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号2幢622室
联系电话	18616262692

产品详情

q614/q615f气动内螺纹三通球阀的详细资料：

q614/q615气动内螺纹三通调节球阀 - - 两阀座密封

三通球阀结构紧凑、外型美观、密封性能好。也能实现管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

q614/615f气动内螺纹三通球阀技术参数

气缸选配：gtd/gte、at/sr

气缸形式：双作用单作用（弹簧复位式）

环境温度：标准型为-20 ~+80 、低温型-40 ~+80 、高温型-20 ~+160

气源压力：双作用2 ~ 8bar、单作用3 ~ 7bar

q614/615f气动内螺纹三通球阀附件选项（可选）

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号（普通型、防爆型可选）

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通（普通、防爆；多种电压可选）

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能（普通、防爆可选）

备注:气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料.

q614/615f气动内螺纹三通球阀球阀标准规范

阀门螺纹类型：g · npt · bspt din259/2999

阀门检验：iso/din 5208—1987

驱动装置连接：iso 5211

q614/615f气动内螺纹三通球阀球阀参数：

公称压力：pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa、1000wog

连接方式：螺纹（l型、t型）

阀体材质：铸钢（wcb）、不锈钢cf8（304）、cf8m（316）

阀球材质：不锈钢cf8（304）、cf8m（316）

密封材料：ptfe、ppl

适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气等某些腐蚀性液体（w · o · g）

q614/615f气动内螺纹三通球阀详细介绍：

有开关两个位置+/-5°行程调节

namur标准气源接口，可与电磁阀直接连接

。

双层阀杆填料符合德国t ü v ta-luft的阀杆泄露测试要求

在系统泄压后无需拆下整个阀体就能进行检查和维修。

本产品的品牌是怡楨，型号是Q614F，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称口径是10-100（mm）（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，

流动方向是单向，驱动方式是气动执行器，零部件及配件是/，用途是/，类型(通道位置)是/，作用对象是/