规格H44T-10/16，型号DN65，铸铁立式止回阀

产品名称	规格H44T-10/16，型号DN65，铸铁立式止回阀
公司名称	新乡市鸿友阀门厂
价格	65.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿友 型号:H44T-10/16
公司地址	河南获嘉县亢村工业园区
联系电话	86 0373 4794789 13373935816

产品详情

旋启式止回阀

旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

一、用途

旋启式止回阀适用于公称压力pn1.0mpa~42.0mpa、class150-2500；公称通径dn15~1200mm、nps1/2~48；工作温度－196~540°C的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质(wcb,cf8(m),cf3(m),1gr5mo,15crmo1v，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。主要用于石油、化工、制药、化肥、电力等管路上。 旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中法兰部位用密封垫片和密封环外，整体没有外漏点，杜绝阀门外泄的可能。 旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

二、性能范围

试验压力	公称压力（mpa）				
	1. 0	1.6	2.5	4.0	6.4
壳体试验	1. 5	2.4	3.75	6.0	9.6
密封试验	1. 1	1.76	2.75	4.4	7.1
阀体材料	wcb(c)		cf8(p),cf 8m (r)		wc6,wc9

工作温度	≤ 425	≤ 100	≤ 100	≤ 550	≤ 550
适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类	水、蒸汽	水、蒸汽

本产品的加工定制是是，品牌是鸿友，型号是H44T-10/16，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是旋启式，公称通径是65（mm），适用介质是水，标准是国标