

A27W-10T安全阀 国产品牌

产品名称	A27W-10T安全阀 国产品牌
公司名称	深圳市春秋水务科技有限公司
价格	85.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产品牌 型号:A27W-10T
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪北路石凹村一区7栋101号
联系电话	13480122364

产品详情

带手柄螺纹微启式a27w-10t型安全阀

产品概述

a27w-10t弹簧式安全阀适用于公称压力1mpa范围以内,压力可选范围0.05~0.3mpa、0.3~0.7mpa、0.7~1.0mpa,工作温度 200 ° c, 介质为空气, 蒸汽或水的压力容器, 工业设备和管道上, 作为防止超压的一种保护装置。

结构图及参数图

结构简述1、带扳手弹簧微启式安全阀a27w-10t具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。3、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。5、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。

安装说明1、a27w-10t型安全阀必须垂直安装，并最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。2、a27w-10t型安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。3、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响a27w-10t型安全阀的排放能力。

部分客户见证：

本产品的加工定制是否，品牌是国产品牌，型号是A27W-10T，连接形式是螺纹，材质是铸铁，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是20（mm），适用介质是水，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是安全阀，形态是柱塞式，压力环境是常压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是不封闭式，规格是DN20，属性是安全阀