

气动活塞切断阀 600 ()

产品名称	气动活塞切断阀 600 ()
公司名称	上海渊特泵阀制造有限公司
价格	2350.00/个
规格参数	介质温度:600 () 工作压差:PN50 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号212室
联系电话	13916649819 13916444492

产品详情

气动切断阀

基本信息

中文名称

气动切断阀

外文名称

pneumatic cut-off valve

拼音

qi dong qie duan fa

行

机械制造业

目录

1 概述 2 性能参数

1 概述

气动切断阀：又称气动截止阀，其是自动化系统中执行机构的一种，由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式气动切断阀活塞执行机构与调节阀组成，接收调节仪表的信号，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单，反应灵敏，动作可靠等特点。可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气，流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。

2 性能参数

一标气动切断阀采用软密封结构,设计有工作密封和检修密封,操作力矩小,密封比压适中,密封可靠,动作灵敏,液动控制易于实现自动控制,使用寿命长,切断气动球阀广泛使用于石油、化工、冶金、造纸、制药、电镀等行业。

1、工作压力：1.6mpa-42.0mpa；

2、工作温度：-196+650 ；

- 3、驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动；
- 4、连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍；
- 5、制造标准：国标gb、jb、hg，美标api、ansi，英标bs，日本jis、jpi等；
- 6、阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

气动切断阀采用新型系列gt型、at型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列aw型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

- 1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小；
- 2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观；
- 3、可在顶部、底部安装手动操作机构；
- 4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量；
- 5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作；
- 6、is05211标准连接为产品的安装更换提供了方便；
- 7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有 $\pm 4^\circ$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

本产品的介质温度是600（ ），工作压差是PN50，材质是铸铁，品牌是渊特，型号是ZSPQ-，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是气动，用途是流量控制，适用介质是蒸汽，压力环境是高压