

PGM型平面型定论钢闸门 5*5

产品名称	PGM型平面型定论钢闸门 5*5
公司名称	宁晋县鑫佳恒水利机械厂
价格	45500.00/个
规格参数	品牌:宁晋县鑫佳恒水利机械厂 型号:PGM-5000*5000 连接形式:螺纹
公司地址	河北宁晋县营台工业区8号
联系电话	86 0319 5778666 15612807888

产品详情

河北宁晋县鑫佳恒水利机械主导产品: (1) lq型螺杆启闭机系列手推带锁式: 0.3t-3t侧摇带锁式: 0.3t-5t手摇式: 3t-20t手电两用式: 3t-100t (单吊点、双吊点) (2) qpq、qpk、qpg、qh型卷扬式启闭机系列, 并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式, 根据用户要求加手摇设置, 产品吨位为: 6t-125t可与平板、弧形闸门配套使用。(3) 闸门系列: 有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水(可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料)。产品可根据用户要求提供图纸生产。铸铁闸门: 平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。(4) 各种规格橡胶止水带及伸缩缝橡胶带我厂产品启闭灵活、经久耐用、封闭性能好、自动化程度高, 是水利工程理想的机械设备。我们愿与全国各地的水利建设农业开发、城市防洪等各部门密切的合作。为中国水利业发展的需要, 提供我们最真诚的服务联系人: (业务经理)王伟利电话15612807888qq352641519

螺杆启闭机调试方法及注意事项: 1、当启闭机在无荷载的情况下, 保证三相电流不平衡不超过正负10%, 并测出电流值。2、对于上下限位的调节: 当闸门处于全闭的状态时, 将上限压紧上行程开关并固定在螺杆启闭机的螺杆上。当闸门处于全开时, 将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。3、对于启闭机的主令控制器调整, 必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。4、安装后, 一定要作试运行, 一作无荷载试验, 即让螺杆作两个行程, 听其有无异常声响, 检测安装是否符合技术要求

我公司位于中国河北省宁晋县营台工业区, 是一家以生产和销售手推式(0.5-2.0t)启闭机、侧摇式(0.5-3t)启闭机、手电两用(3-60t)启闭机、单吊(3-60t)启闭机、双吊(2×3t-2×60t)启闭机、卷扬式(5-100t)启闭机、双吊点卷扬式(2×5t-2×100t)启闭机、钢制闸门、铸铁(0.5×0.5m-5×5m)闸门、圆形拍门等产品的经销生产单位。产品在消费者当中享有较高的地位, 公司与广大客户建立了长期稳定的合作关系。品种齐全、价格合理。实力雄厚, 重信用、守合同、保证产品质量, 以多品种经营特色和薄利多销的原则, 赢得了广大客户的信任。-----1.lq型螺杆式启闭机(手电两用式), 手摇式螺杆启闭机按规格可分为: 3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、25吨、30吨、40吨、50吨、60吨, 还可生产双吊点启闭机, 该机是一种水利工程专用机械, 广泛用于水利工程闸门的启闭, 是农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库(

水闸、堤坝、隧道、管道)等进水、退水闸的配套机械,山区、平原有、无电地区均可使用。2.qp型,qpk型卷扬式启闭机,手摇、电动两用式规格分为:5吨、8吨、12.5吨、16吨、25吨;电动式规格分为:40吨、63吨、80吨、100吨、125吨、160吨、200吨,根据用户水利工程设计要求,还可生产双吊点卷扬式启闭机,该机是一种水利工程专用机械,广泛用于水利工程闸门的启闭,是农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库(水闸、堤坝、隧道、管道)等进水、退水闸的配套机械,山区、平原有、无电地区均可使用。3.ql型双吊点螺杆式启闭机(手电两用式),按规格可分为:2×3吨、2×5吨、2×8吨、2×10吨、2×12吨、2×15吨、2×20吨、2×25吨、2×30吨、2×40吨、2×50吨、2×60吨、2×80吨、2×100吨,该机是一种水利工程专用机械,广泛用于水利工程闸门的启闭,是农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库(水闸、堤坝、隧道、管道)等进水、退水闸的配套机械,山区、平原有、无电地区均可使用。4.ql型手摇式(侧摇式)螺杆式启闭机,按规格可分为:0.5吨、1.0吨、2.0吨、3.0吨,广泛用于水利工程闸门的启闭,是农田灌溉、水产养殖、农业经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库(水闸、堤坝、隧道、管道)等进水、退水闸的配套机械,山区、平原有、无电地区均可使用。5.铸铁闸门,钢制闸门,圆闸门,拦污栅等产品。6.我厂承接来图加工业务。

本产品的品牌是宁晋县鑫佳恒水利机械厂,型号是PGM-5000*5000,连接形式是螺纹,主体材料是铸钢,公称通径是1000(mm),适用介质是水,密封形式是硬密封型,标准是国家水利标准,外形是大型,流动方向是单向,驱动方式是手动、电动,零部件及配件是配件,用途是截止,压力环境是常压,工作温度是常温,材质是合金钢