

# SMC 过滤减压阀 AW40-03BG

产品名称	SMC 过滤减压阀 AW40-03BG
公司名称	佛山市台联达电子仪器设备有限公司
价格	610.00/个
规格参数	品牌:SMC 材质:铜合金 型号:AW40-03BG
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北40号一座819房（注册地址）
联系电话	0757 0757 82822206

## 产品详情

型号	aw1000-m5	aw2000-01	aw2000-02	aw3000-02	aw3000-03	aw4000-03	aw4000-04
额定容量	100	550	550	2000	2000	4000	4000
接管口径	m5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
过滤精度						25 μm	
最高使用压力						1.0mpa	
保证耐压力						1.5mpa	
使用温度范围						5~60 °c	
调压范围						0.05~0.85mpa	
容器材料						聚碳酸脂	
防护罩		无					有
放水器功能		差压放水					差压放水、自动
阀型						带溢流型	

型号	接管口径	a	b	c	d	e
aww1000	m5	109.5	50.5	25	28	28
aw2000	1/8-1/4	164.5	78	40	40	34
aw3000	1/4-3/8	211	92.5	53	53	40
aw4000	3/8-1/2	262	112	70	70	54
aw4000-06	3/4	267	114	70	70	54
aw5000	3/4-1	338	116	90	90	54

型号	aw1000-m5	aw2000-01	aw2000-02	aw3000-02	aw3000-03	aw4000-03	aw4000-04
额定容量	100	550	550	2000	2000	4000	4000
接管口径	m5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
过滤精度						25 μm	
最高使用压力						1.0mpa	
保证耐压力						1.5mpa	
使用温度范围						5~60 °c	
调压范围						0.05~0.85mpa	
容器材料						聚碳酸酯	
防护罩		无					有
放水器功能		差压放水					差压放水、自动
阀型						带溢流型	


型号	接管口径	a	b	c	d	e
aww1000	m5	109.5	50.5	25	28	28
aw2000	1/8-1/4	164.5	78	40	40	34
aw3000	1/4-3/8	211	92.5	53	53	40
aw4000	3/8-1/2	262	112	70	70	54
aw4000-06	3/4	267	114	70	70	54
aw5000	3/4-1	338	116	90	90	54

型号	aw1000-m5	aw2000-01	aw2000-02	aw3000-02	aw3000-03	aw4000-03	aw4000-04
额定容量	100	550	550	2000	2000	4000	4000
接管口径	m5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
过滤精度						25 μm	
最高使用压力						1.0mpa	
保证耐压力						1.5mpa	
使用温度范围						5~60 °c	
调压范围						0.05~0.85mpa	
容器材料						聚碳酸酯	
防护罩		无					有
放水器功能		差压放水					差压放水、自动

本产品的品牌是SMC，材质是铜合金，型号是AW40-03BG，连接形式是螺纹，适用介质是空气，公称通径是1-33MM，结构形式是薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，形态是角式