

# 电磁吸盘 伟业 电磁吸盘

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 电磁吸盘 伟业 电磁吸盘                         |
| 公司名称 | 临清市伟业精机有限责任公司                        |
| 价格   | 3800.00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:伟业<br>型号:X91300*800F<br>吸盘类型:电磁吸盘 |
| 公司地址 | 山东省临清市红星路东段231号                      |
| 联系电话 | 86-0635-2422386 15506352150          |

## 产品详情

联系电话：0635-2422386

### 宝贝说明

产品名称: 铣刨用强力电磁吸盘

主要尺寸：x91 800\*300\*132

一、产品介绍：铣刨用强力电磁吸盘是配用各种铣床、刨床配套使用。它吸力强，使用安全可靠，对机械不宜装夹的导磁工件定位非常方便。其中x91f系列产品能防止铣刨刀具磁化，提高加工精度。吸力 160n/cm<sup>2</sup>。对于需要使用强吸力的磨床加工工件时，铣刨用强力电磁吸盘也可配套使用。对于铣床、成型机、刨床、龙门式铣床，进行重切削最有效。该系列磁盘是提高生产效率，降低工人劳动强度必不可少的配套装备。

二、性能:铣刨用强力电磁吸盘和各种铣床、刨床配套使用。它吸力强，使用安全可靠，对机械不宜装夹的工件定位非常方便。其中x91f系列产品能防止铣刨刀具磁化，提高加工精度。吸力 160n/cm<sup>2</sup>。对于需要使用强吸力的磨床加工工件时，铣刨用强力电磁吸盘也可配套使用。

三、使用:在使用方式上,基本需要和电磁吸盘控制器配套使用.目前临清市伟业精机有限责任公司的强力电磁吸盘和控制器配套后符合国家标准jb/t10150-1999强力电磁吸盘.

四、铣刨用强力电磁吸盘由底壳,铁芯,线圈,面板,接线盒组成.其制作工艺如下 :

- 1.选择合适的材料进行焊接或者铸造底壳
  - 2.把铁芯按照不同吸盘的种类安装在底壳上
  - 3.缠绕相应匝数和技术参数的线圈,烘干后套在铁芯上
  - 4.底壳内部浇注沥青或者其他防水材料
  - 5.制作面板,与底壳部分安装在一起
- 铣刨用强力电磁吸盘采用直流供电,具有稳定,吸力强,剩磁小等特点. 铣刨用强力电磁吸盘按照不同分类可分为普通吸力吸盘和强力吸盘.普通吸力吸盘吸力10-12公斤每平方米,强力电磁吸盘不低于15公斤每平方米. 铣刨用强力电磁吸盘和各种铣床、刨床配套使用。它吸力强，使用安全可靠，对机械不宜装夹的导磁工件定位非常方便。其中x91f系列产品能防止铣刨刀具磁化，提高加工精度。吸力 160n/cm<sup>2</sup>。对于需要使用强吸力的磨床加工工件时，铣刨用强力电磁吸盘也可配套使用。对于铣床、成型机、刨床、刨塔式铣床，进行重切削最有效。该系列磁盘是提高生产效率，降低工人劳动强度的理想选择。

机械产品一分钱一分货，别和15mm铜条的去比较价格，伤不起哦

别和6mm的铜条比价格，伤不起哦

别和不真空浸漆的产品比较价格，伤不起哦

问问你买的强力吸盘防水吗？听听答复、签好合同再下手

五、铣刨用强力电磁吸盘主要规格如下：

| 型号 | 主要尺寸 | 整流控制器 | 额定电压 | 额定功率 | 净重 |
|----|------|-------|------|------|----|
|    |      |       |      |      |    |

| model                | dimensions |     |     | 功率 ( w )         | rated         | rated     | weight |
|----------------------|------------|-----|-----|------------------|---------------|-----------|--------|
|                      | 长l         | 宽w  | 高h  | rectifier output | voltage ( v ) | output(w) | (kg )  |
| x91 210 × 540 × 128  | 540        | 210 | 128 | 170              | 110           | 165       | 94     |
| x91 230 × 635 × 255  | 635        | 230 | 155 | 255              | 110           | 220       | 128    |
| x91 240 × 630 × 160  | 630        | 240 | 160 | 255              | 110           | 220       | 120    |
| x91 300 × 800 × 132  | 800        | 300 | 132 | 380              | 110           | 350       | 206    |
| x91 300 × 1000 × 132 | 1000       | 300 | 132 | 350              | 110           | 380       | 240    |
| x91 400 × 800 × 135  | 800        | 400 | 135 | 500              | 110           | 440       | 250    |
| x91 400 × 1000 × 135 | 1000       | 400 | 135 | 500              | 110           | 500       | 310    |
| x91 500 × 1000 × 124 | 1000       | 500 | 124 | 800              | 110           | 600       | 376    |
| x91 600 × 1000 × 135 | 1000       | 600 | 135 | 800              | 110           | 600       | 420    |
| x91 600 × 1200 × 135 | 1200       | 600 | 135 | 800              | 110           | 600       | 450    |
| x91 600 × 1500 × 135 | 1500       | 600 | 135 | 800              | 110           | 700       | 660    |
| x91 700 × 1500 × 140 | 1500       | 700 | 140 | 1000             | 110           | 700       | 800    |
| x91 800 × 1000 × 140 | 1000       | 800 | 140 | 1000             | 110           | 700       | 600    |
| x91 800 × 1600 × 140 | 1600       | 800 | 140 | 1000             | 110           | 850       | 1100   |
| x91 800 × 1800 × 140 | 1800       | 800 | 140 | 1000             | 110           | 880       | 1220   |

## 六、不合格吸盘区别

公司是由原山东临清机床附件厂磁力技术设计人员组建而成，企本业坐落在临清市主要干道。本公司生产及检测设备完善，秉承“质量就是生命”的生存理念。依靠科技进步和严格管理，全公司上下经过不懈的共同努力，企业得到了飞速的发展，现已积累了丰富的生产设计和制造经验，产品质量稳定，质优价廉，远销全国各地，取得了广大专业及民用客户的信赖和好评，客户资源因此得以快速的发展与壮大。现已发展成为国内同行业中具有影响力的生产厂商之一。主要产品现生产普通电磁吸盘、永磁吸盘、圆形吸盘、电永磁吸盘、永磁起重器、各种型号退磁器、硅整流控制器和专业用磁盘共五大系列180多个规格品种，我公司拥有维修各种精密磨床、特别是各种平面磨床的专业技术人员，可提供国内上门服务。欢迎广大用户及合作伙伴前来实地考察，洽谈业务。

本公司地址：临清市火车站、汽车站下车正西500米路南。新华工商所对过。市技术监督局后邻。

临清市伟业精机有限责任公司

联系人：刘宏海先生(销售经理)

移动电话：155 0635 2150

电话：0635-2422386

传真：0635-2422486

本小店为实体工厂，请各位放心购买.

本产品的品牌是伟业，型号是X91300\*800F，吸盘类型是电磁吸盘，吸盘形状是矩形，台面尺寸是300\*800（mm），电压是110（V），电流是3.2（A），功率是350（W），吸力是150-180（N），配套机床是铣床加工中心，适用机床是铣床，是否库存是是，是否批发是是