

600kg强力永磁吸盘|0.6T起重永磁吸盘|强力吸盘

产品名称	600kg强力永磁吸盘 0.6T起重永磁吸盘 强力吸盘
公司名称	上海起泽起重机械有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:上海起泽 型号:PML 吸盘类型:强力永磁吸盘
公司地址	嘉定区金浩路15号1层
联系电话	13564655511

产品详情

由于产品的运费估算不准确，拍下后联系我们客服，确认运费价格

永磁起重器结构：永磁起重器由高性能钕铁硼永久磁性材料组成强磁系统，通过手柄的转动，改变强磁系统磁力达到对工件的吸持和释放。起重器上部有供提起物件的吊环，下有一V形槽供吸持相应的圆柱形物体所用。永磁起重器采用的高性能永磁材料是：稀土永磁—钕铁硼为磁源，具有不耗电，吸力强、剩磁低、操作轻便、寿命长、安全可靠等特点，产品结构先进，按照出口标准组织生产，品质性能达到国际同类产品先进水平。广泛用于机械工业、模具制造业、仓库和交通运输等部门搬运钢板、钢锭等导磁性物体永磁起重器工作原理：永磁起重器工作原理是利用了法拉第的电磁感应原理来制造的。内部采用高性能永久磁性材料钕硼砂，能够在磁路中产生很强的吸力，通过手柄翻转改变磁力线使起重器处于工作或者关闭状态；无需外界供电，是一种既安全节能，又高效率的新型起重工具。当起重器处于工作状态时，起重器底部的吸吊面构成了一对纵向磁极，将铁器材料的工件牢牢的吸住，底面上还有V形槽，因此既能吸吊板状工件，也能吸吊圆柱形工件。也因此起重器对板材的厚度和面积都有严格的要求。永磁起重器使用方法：1、吊运时，先将被起吊工件表面清理干净，如有锈皮和凸刺应清理。永磁起重器的中心线最好与工件重心线重合，然后将起重器放置在工作平面上，旋转手柄由“-”号位置，向“+”号方向旋转至限位销。检查手柄的保安斜块是否自动锁定，然后进行起吊。2、工件吊起时，严禁超载，严禁人体从工件下面穿过，被吊工件温度和环境温度不大于80度，无剧烈振动及冲击。3、吊运圆柱形工件时，应保持b形槽与工件接角为两条直线接触，所以它的起重力仅为额定起重力的30%-50%。4、完成吊运后，向内按懂手柄按钮，是手柄上的保安键与保安销脱离。手柄由“+”向“-”号方向旋转到限位销。使起重器处于关闭状态，收工件与起重器脱离。永磁起重器维修保养与安全须知：1、永磁起重器在吊装移动使用过程中，应尽量避免接触面的碰撞敲毛，以免影响使用性能和寿命。闲置时底面最好涂油保护，用时擦干净。2、请在使用前阅读使用说明书，明确使用性能后方可使用。如有不明之处，请与生产厂家联系了解以免发生意外。3、应经常检查各零部件的灵活性，保持使用时的灵活自如。

本产品的品牌是上海起泽，型号是PML，吸盘类型是强力永磁吸盘，吸盘形状是矩形，是否库存是是