

## 防震/调整垫铁 12 ( mm )

产品名称	防震/调整垫铁 12 ( mm )
公司名称	东莞市东城友维量具经营部
价格	15.00/个
规格参数	螺栓:12 ( mm ) 品牌:湘泊 尺寸:100 ( cm )
公司地址	中国广东 东莞市 东城区牛山莞长路永丰汽修行 9 号
联系电话	0086-076922614458 13686114755

## 产品详情

机床垫铁适用于各类型金属切削机床（普通与精密车、铣、镗、磨、齿轮加工等机床）锻压设备、空调设备、鼓风机、各生产线专用设备、通用机械、压缩机及精密机床的安装底脚。

防震垫铁：产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机械、橡胶机械、电线制造机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。防震垫铁型号：

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
∅ 50 × 15	m8	5	60
∅ 80 × 25	m12	8	200
∅ 120 × 32	m14	10	600
∅ 160 × 35	m16	10	800
∅ 180 × 40	m18	12	1000
∅ 200 × 55	m18	12	1300
∅ 240 × 60	m20	12	2000
∅ 300 × 70	m20	12	5000

本产品的螺栓是12（mm），品牌是湘泊，尺寸是100（cm），可调高度是5（mm），单件最大静载是500，用途是减震，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是