

德源牌 箱式伸缩防护帘

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 德源牌 箱式伸缩防护帘 |
| 公司名称 | 河北东方德源机械制造有限公司 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德源 型号:自动伸缩 样式:卷帘式护罩 |
| 公司地址 | 沧州河北盐山工业区 |
| 联系电话 | 0317-6341200 13011989509 |

产品详情

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布等组成，外壳是用不锈钢或冷轧板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，该产品结构严紧、合理、无噪音、适合空间小，行程大、且运动快的机床设备使用。

河北东方德源机械制造有限公司生产的《钢制卷帘防护罩》在空间小且不需要严密防护的情况下,卷帘防护罩可以代替皮腔防护罩,可以水平,垂直或任意混合方向上安装使用.卷帘防护罩有三种不同的驱动形式可以选择,根据拉力的类型,成本及尺寸大小我们的设计人员会为您选择一种适合的驱动方式.要求不一样的外露卷带,东方德源研制出了许多种卷带材料,覆盖了广泛的应用范围,高温环境可用钢带或玻璃纤维viton,preotex等的合成卷带.有尖锐碎屑的工作环境中除了用钢带外还可用blv36/70.在医疗或休闲领域卷帘防护罩中使用特殊卷带材料如e1/4满足设计要求。

丝杠防护罩

*该产品的外部为尼龙材料做成，没有沙眼。*可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品。*外部面料是尼龙革，内有坚硬的pvc板材和钢丝圈支撑、能在高温110 ° c、低温-40 ° c之间下正常工作。*如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

| 代号 | 名称 | 数据 | 备注 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| | | | |
|------|--------|--|--|
| lmax | 拉伸后长度 | | |
| lmin | 收缩后长度 | | |
| l1 | 下部连接长度 | | |
| l2 | 上部连接长度 | | |
| d | 外圈直径 | | |
| d1 | 内圈直径 | | |
| d | 连接处外径 | | |
| d1 | 连接处内径 | | |

产品描述1.名称 风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，防护罩是机床防护罩的一种.风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作。

2.常用的形状有：

一字型，7字型，u字型，方形，圆形五种形状。

3.风琴防护罩的制作工艺：

裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

4.风琴防护罩具有以下特点:

1. 此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点.
2. 护罩行程长，压缩小，拉缩比值可大于10:1
此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补其它护罩解决不了的问题。
3. 该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、防砂轮沫和高温等.
4. 护罩具行程长和压缩小的优点.
5. 护罩的风箱速度可达200m/分.
6. 护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

5.风琴防护罩的应用:

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、升降设备、自动化仓库等。柔性风琴防护罩它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

钢板防护罩

是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度 10m /min 之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度 30m /min 之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3：1 和 5：1 之间（最高可达 10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型

及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

高速机床导轨钢板防护罩

一、本装置优点:

- 1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。
- 2、本装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式护罩仍有蛇行的缺点）。在高速时可以更平稳，没有振动产生。
- 3、本装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。
- 4、采用装置之护罩可以增长使用寿命。

二、设计及限制

护罩内部应有足够的空间放置同动装置，其中考量有三部分说

三、优质钢板:

- 1、冷板（a3） 1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 2、不锈铁（1cr13）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#；
- 3、不锈钢（1cr18）1.5#、2#、2.5#、3#、3.5#、4#。

柔性风琴防护罩（皮老虎）

我公司是专业生产柔性风琴式防护罩的唯一厂家。我公司生产的该产品具有以下特点：（1）此类护罩不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点。

（2）护罩行程长、压缩小、长度的比值为1:10。

（3）此折叠护罩是最先进的一种形式，它能弥补其它护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

（4）可耐油、耐热、耐冷却液，最大接触温度可达400度，最大行程可达100米/分钟

（5）材料有尼龙革、三防布、增强尼龙阻燃布折叠、缝制或热压而成，内有pvc板材支撑。

（6）风琴护罩除生产平面风箱式以外，还生产圆形、六角形、八角形、异形多种型号

欢迎广大用户选购此产品。我们以一流的产品，完善的服务，满足广大客户的需求！

异型风琴防护罩

标准护罩使用在机床高立柱和大型机床长导轨上,结构合理,行走均匀,坚固耐用

1、边缘的侧连接板

- 2、连接板中间支撑架
- 3、铜或尼绒滑片
- 4、尼绒轴和铜轴
- 5、拉筋和弹簧片（最高速度120mm/分）
- 6、侧面浮雕、铝铜材料的侧面支架、能安全地支撑护罩
- 7、尼龙革
- 8、防御聚亚安脂粘剂的油和乳状液
- 9、坚硬的聚氯乙烯薄片
- 10、塑胶布

盔甲式机床防护罩

盔甲式不锈钢机床立护罩的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

- 1.按在护罩格上伸缩片。
- 2.小的空间必要条件。
- 3.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高温。
- 4.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。
- 5.没有粘合关系。

伸缩式丝杠防护套

说明:

- 1.材料:橡胶、尼龙革、人造革、三防布、耐高温增强尼龙布。
- 2.衬料：pvc衬套
- 3.用户如需订购，请将需要的数据填入表中，每种填一张。我厂即可按要求制做。
- 4.本产品有固定和分开两种形式

圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨床

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

外部面料是三防布，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。

如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分。

自动伸缩式防护罩

外壳用不锈钢材料制成的自动伸缩式防护带，是由外壳、弹簧轴、和纤维布或钢带等组成。外壳是用不锈钢或冷轨板制成，并经表面防腐处理，内部结构是经过热处理钢带组装而成，此产品的结构严紧，合理、无噪音，适合空间小、行程大、且运动快的机床设备使用。

防尘折布

防尘折布广泛使用于精密测量仪器,平面磨床,雕刻机床,对精密设备的横梁,立柱,导轨丝杠,不但进行覆盖而且伸缩运行自如,美化主机,改变机床造型的优点,用户只要填写好以上数据,我们会为你交上满意答卷,制作出各种材质的防尘折布供你选择。

铝型材防护帘

原材料为：角钢、铝型材、橡胶条或聚氨酯胶条。厚度为6mm，铆痕连接。

本公司生产设备先进 技术力量雄厚 管理体制完善 专业设计 精工制造
供货及时 信守合同 批量订购 价格优惠！

服务承诺：

售前服务：

批量订购,公司派专业技术人员上门为您测量、设计，按照您机器设备的整体结构，根据您的特殊需求，设计出最完美的产品；

售后服务：

公司派技术人员到现场免费指导安装、调试及日后保养等；

保修承诺：

在本公司订购产品,客户在正常使用条件下，保修一年！！！！

订购热线：0317-6344619 13731734517（王经理）13764660698（上海）15358094698（江苏）

本产品的品牌是德源，型号是自动伸缩，样式是卷帘式护罩，拉伸后长度是定做（mm），压缩后长度是定做（mm），行程长度是设备需要（mm），护罩总宽度是定做（mm），护罩内部宽度是定做（mm），护罩内部高度是定做（mm），导轨高度是定做（mm），导轨宽度是定做（mm），防护部位是根据需要，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是，属性是属性值