

# 和源铝型材锯片 切铝幕墙锯片

产品名称	和源铝型材锯片 切铝幕墙锯片
公司名称	杭州蓝胜工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WAGEN和源 型号:500*4.4*30*120T 是否标准件:标准件
公司地址	杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路530号1幢4楼南
联系电话	0571-88502506 15924186801

## 产品详情

杭州蓝胜工具有限公司

15924186801/0571-85140026

备注：凡按客人要求扩孔扩键槽的锯片、一概不做退货、谢谢谅解

和源锯片主要有和源铝合金锯片，和源裁板锯，和源实木精切锯片，和源亚克力锯片，和源切铁锯片等系列，产品性能优异，深受广大用户肯定，欢迎新老客户咨询选购，本公司竭诚为您提供最优质快捷的服务。

wagen和源锯片的主要规格如下：和源铝合金用锯片250\*2.8\*25.4\*100t350\*3.2\*30\*100t405\*3.2\*25.4\*100t405\*3.2\*25.4\*120t450\*4.0\*30\*120t500\*4.4\*30\*120t用途：铝型材、铝合金45度斜切特点：适于切割铝合金型材、有色金属等。切割质量高，耐用。

和源精密裁板锯锯片300\*3.2\*30\*60t300\*3.2\*30\*72t300\*3.2\*30\*96t350\*3.5\*30\*84t350\*3.5\*30\*72t用途：刨花板，密度板，三聚氰胺贴面板，三氧化二铝贴面板。特点：锯片适于切割35mm以下硬质贴面刨花板、密度板、多层板。如有贴面材料，需配带划槽锯片。

和源单/双片划槽锯片120\*2.8/3.6\*20/22\*12+12t用途：防贴面崩边划槽、三聚氰胺贴面板、三氧化二铝面板。特点：用于双贴面板材的预划槽，通过增减垫片调节划槽宽度。最佳划槽深度2mm以下。120\*2.8/4.0\*20/22\*24t用途：防贴面崩边划槽、三聚氰胺贴面板、三氧化二铝贴面板。特点：用于双贴面板材的预划槽，通过上下调节锯轴调节划槽宽度。

和源电子开料锯锯片350\*4.4\*75\*72t380\*4.8\*60\*72t400\*4.4\*75\*96t用途：刨花板，中密度板，三聚氰胺贴面板，三氧化二铝贴面板。特点：锯片适于切割硬质贴面刨花板、密度板，多层板。板材可多张层叠。如有贴面材料，需配带划槽锯片。实木纵截锯片300\*3.2\*25.4/30\*24t300\*3.2\*25.4/30\*28t300\*3.2\*25.4/30\*48t300\*3.2\*25.4/30\*60t350\*3.5\*30\*32t350\*3.5\*30\*54t用途：实木开料、纵剖竹子特点：实木纵截锯片，部分规格纵横截兼用。噪音低，锯刃锋利，切割精度高。实木横截锯片255\*1.8\*30\*120t255\*3.0\*25.4/30\*100t255\*3.0\*25.4/30\*120t305\*3.0\*25.4/30\*120t305\*3.0\*25.4/30\*120t根据型号可以切割有机和实木用途：实木横截、横截竹子特点：实木横截锯片。噪音低，锯刃锋利，切割精度高。退货须知：各位新老客户大家好，锯片本身就是易碎品，如果操作中稍微不注意，就有可能造成锯片破裂，掉齿等现象，造成锯片破裂，掉齿的原因很多的，很多小的细节没做好都会造成锯片破裂和掉齿（尽量避免破裂的原因，想请可以咨询客服），我们的锯片，除了锯片本身质量问题，包括焊接强度，材料有杂质和由于我们规格发错。不接受其他因为操作不当或者使用不当造成的锯片破裂和掉齿，一律不可以退换货，或者以此为由中差评的，请各位买家购买之前认真思考，以免造成不必要的麻烦，谢谢合作！

**警告：不按照有关要求使用锯片进行切割时可能会出现重大伤害事故**

&请根据您的切削材料选择不同用途的锯片，锯片用途与切削材质不符，容易产生崩刃，断齿等破坏锯片的现象&操作人员必须穿戴安全帽，防护眼镜和安全鞋，设备上应有防护罩等安全装置&在操作现场，严禁其他非操作人员进入&锯片安装完毕后才能去掉塑料护齿圈，开机前应仔细检查设备状况，上紧压紧法兰，确认无异常后才能开机，切割材料中严禁混有其他异物，例如：木材中有铁钉等金属材质。严禁机器超转数运转操作，输送进料速度过快等等，一切不按要求操作而出现的任何情况，将不予负责&设备台上严禁放置扳手，螺栓，螺帽等其他物品，以防带入切割，造成锯片崩刃，断齿，破损，碎片飞散，发生重大伤害事故&请经常保持锯齿的锋利和清洁，切勿敲打，撞击。&请及时修磨锯片，修磨时不仅要选择合适的金刚石砂轮，同时也要使用冷却液。

本产品的品牌是WAGEN和源，型号是500\*4.4\*30\*120T，是否标准件是标准件，材质是硬质合金，用途是切铝锯片，适用机床是锯铝机，规格是450\*4.0/3.0\*30\*120T,450\*4.0/3.0\*30\*100T,500\*4.4/3.8\*30\*120T,500\*4.4/3.3\*30\*120T,455\*3.4/2.6\*30\*100T,455\*3.4/2.6\*30\*120T