

DC220V转DC48V通信电源|通信电源报价|通信电源厂家

产品名称	DC220V转DC48V通信电源 通信电源报价 通信电源厂家
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:SANTAKTC(山特通信) 型号:STC-DML4830DCM 应用环境:通信领域
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

产品详情

产品概述：

stc-dml4830dcm系列通信专用直流变换电源模块是santaktc公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列直流变换电源模块采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方便用户安装。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，直流变换电源模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）。

产品规格：

品 牌： santaktc

应用环境： 通信专用

输入输出： dc/dc

外形结构： 标准19英寸机架式

功 率： 10a-30a

频 率： 高频

产品类型： 模块化

性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。

在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220vac、110vac电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机箱，易于安装。

工作温度范围宽。-10 ~ +50 的温度范围内可以全额输出功率。

体积小，重量轻。

技术参数：

型号		stc-dml4810dcm		stc-dml4820dcm		stc-dml4830dcm	
额定容量		10a/480w		20a/960w		30a/1440w	
输入	额定输入电压(ac)	dc220v / dc110v					
	最大输入电流	3.0a	6.2a	6.2a	12.4a	9.3a	18.6a

	输入频率	46-66 hz		
	功率因素	0.9		
	效率	88%		
输出	额定输出电压	48v dc		
	输出电压范围	浮充：42v-59v dc / 均充：48v-57.6v dc		
	额定输出电流	10a	20a	30a
	最大输出功率	600w	1200w	1800w
	稳压精度	± 2v		
	峰峰值	150mv		
	电话衡重杂音	2mv		
	均流	± 5%		
具备功能	过流保护功能			
	自主均流功能			
	通过均流总线可以实现并联			
	过欠压保护功能			
	输出短路保护功能			

		休眠节能功能
环境	工作温度	- 40 - + 70
	湿度	95% 无冷凝
保护特性		输入过欠压保护
		输出过压保护
		输出过流保护
		过温报警和保护
		软启动功能
安规特性		输入-输出 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输入-输出 1500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输出-机壳 500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
	重量(净重)kg	8.2kg
	尺寸	482mm (高) × 88mm (宽) × 300mm (深)