

上海DC220v/DC48V通信电源|机架式通信电源厂家

产品名称	上海DC220v/DC48V通信电源 机架式通信电源厂家
公司名称	深圳市断电宝通信电源有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:SANTAKTC(山特通信) 型号:STC-DML4840DCM 应用环境:通信领域
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路45号
联系电话	0755-26408778 18811876861

产品详情

48v通信电源/-48v移动4g基站通信电源/-48v联通4g基站通信电源/-48v电信4g基站通信电源/大型场馆机房通信电源/邮电通信电源/部队机房通信电源/48v嵌入式通信电源系统/ac-dc高频开关整流电源模块/dc-dc直流变换器/48v通信逆变电源/dc110v电力逆变电源/dc220v电力逆变电源/车载逆变电源/太阳能逆变器/ups不间断电源

产品概述：

stc-dml4850dcm系列通信专用直流变换电源模块是santaktc公司主要针对我国移动通信、程控交换机、接入网设备、部队通信机房等等通信领域自主研发设计生产的主力产品。该系列直流变换电源模块采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机架式外观设计，方便用户安装。超低辐射，采用先进的电磁兼容设计，直流变换电源模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准yd/t983）。

产品规格：

品 牌： santaktc

应用环境： 通信专用

输入输出： dc/dc

· 外形结构：标准19英寸机架式

· 功率：50a

· 频率：高频

· 产品类型：模块化

性能特点：

采用了先进的双管正激开关技术，模块之间采用隔离设计，防止模块间互相影响。

在n+1备份的情况下，即使有1台或几台模块出现故障，也不影响其它模块的并联运行，并且模块间能实现自动均流。

满足220vac、110vac电网制式的供电需求。输入电压范围宽，基本适用于各种电网制式的供电需求，兼容性比较好。

表头型模块采用3位半的表头显示，显示输出电流电压，简单实用。

模块采用宽度为19英寸、高度为2u的标准机箱，易于安装。

工作温度范围宽。-10 ~ +50 的温度范围内可以全额输出功率。

体积小，重量轻。

技术参数：

型号	stc-dml4840dcm
额定容量	40a/1920w

输入	额定输入电压(ac)	dc220v
	最大输入电流	15.5a
	输入频率	46-66 hz
	功率因素	0.9
	效率	88%
输出	额定输出电压	48v dc
	输出电压范围	浮充：42v-59v dc / 均充：48v-57.6v dc
	额定输出电流	50a
	最大输出功率	3000w
	稳压精度	± 2v
	峰峰值	150mv
	电话衡重杂音	2mv
	均流	± 5%
具备功能	过流保护功能	
	自主均流功能	
	通过均流总线可以实现并联	

		过欠压保护功能
		输出短路保护功能
		休眠节能功能
环境	工作温度	- 40 - + 70
	湿度	95% 无冷凝
保护特性		输入过欠压保护
		输出过压保护
		输出过流保护
		过温报警和保护
		软启动功能
安规特性		输入-输出 3000vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输入-输出 1500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
		输出-机壳 500vac/10ma/1min 无飞弧，无击穿
	重量(净重)kg	8.2kg
	尺寸	482mmm (高) × 88mm (宽) × 300mm (深)