

# 深圳供应无频闪T8玻璃管堵头内置驱动电源行情

产品名称	深圳供应无频闪T8玻璃管堵头内置驱动电源行情
公司名称	深圳市信远联合科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:信远 型号:XY-38 18w:220MA
公司地址	深圳市公明镇将石新围第四工业区
联系电话	0755-36984698 13049869800

## 产品详情

产品名称：非隔离恒流日光灯驱动电源

日光灯电源的概述:

此款电源针对t5、t8、t10灯管而设计的非隔离式恒流电源。该日光灯电源具有功率因素高，效率高，稳定性强，兼容电感整流器，具体过温，过压，短路保护等特点，是市场用量最大的led日光灯电源。

日光灯电源的用途:

可以用于t5、t8、t10日光灯灯管，横插灯内置驱动，球泡灯，玉米灯等

日光灯电源的参数:

输入电压：85-265v

输出电流：80-260ma 常规参数230ma 180ma 120ma，可定制

输出电压：24-90v/8-28串

输出功率：5-21w

转换效率：额定转换效率0.91

功率因数：额定pf值0.98

物理尺寸：长宽高：29\*19\*13

工作频率：50/60hz

日光灯电源的优势：

- 1、开路保护：输出端无负载开路时，输入端正常输入，日光灯电源不会被损坏。
- 2、短路保护：如果输出端出现异常，造成输出正负极短接，日光灯电源会启动短路保护功能，不会因此异常造成永久性伤害。
- 3、过载保护：日光灯电源采用恒流设计，负载在设计范围内，日光灯电源输出电流会恒定不变，当输出端负载超出设计范围，日光灯电源进入两种保护状态：输出端电压过低，日光灯电源进入频繁启动和关断的保护状态，使用者会看到led会出现闪烁；输出端电压过高，日光灯电源电流无法达到设计值。

安装led驱动电源应注意：

- 1两白色线为ac电源输入，红白线为电源dc输出(红线为“+”，白线为“-”)，如接错或接反将无法正常工作，可能导致损坏，先接输出端，后接输入端。
- 2.不要使用热熔胶固定驱动电源或其它不利于固定的部件，因热熔胶在高温下易融化，且不利于散热。
- 3.驱动电源与有可能接触金属部件，必须要用高温绝缘介质(>85 )隔开，以确保使用安全。
- 4 焊接电源线避免与其他焊点连锡、虚焊、假焊、短路；
- 5 装配灯具时，请勿大力挤压避免元件的件变形和损伤；
- 6 避免电源中的电解电容外壳直接接触到灯具的外壳；
- 7 所有的电源引线必须选用高温导线,并且避免引线受到挤压；
- 8 避免裸露引线和金属灯壳直接接触驱动器。（建议试用pvc套管）
- 9.非专业人员不可拆卸，维修本驱动电源。如有任何疑问请与我公司的销售人员联系解决。

产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

公司简介：

信远联合科技有限公司是一家致力于led驱动电源生产、研发、销售为一体的高科技行业龙头企业。其电源产品涉及到led射灯、led日光灯驱动、led天花灯驱动、led矿灯驱动、led隧道泛光灯、led路灯驱动等等。公司拥有强大的开发团队，拥有多年的led恒流源开发经验和最新研发技术，尤其是在安规和emc技术领域拥有丰富的经验，“高效、节能、环保”是公司研发技术的核心主题，未来公司产品的市场技术走向会一直围绕这个主题，以最尖端的技术领走行业排头兵。

“创新、持续、环保”是公司的经营理念。环保理念是人类持续发展的基础和根源。企业拥有自主创新的开发动力与领导行业趋势发展的能力，使行业的产品标准规范化，持续的品质改善使产品性能得到强有力的保证。深圳信远联合科技有限公司是一家生产，销售和研发为一体的电源供应商，

属于民营高新技术企业。持续，创新，环保是公司一直的经营理念。以科学化管理的模式，使企业有序的稳步发展，展控行业内最尖端技术，依靠技术的核心竞争力引领led绿色照明。公司大部分产品具有高功率密度，高功率因数，高效率，高可靠性，长寿命的特色。

我们的愿景：成为led行业内最具有竞争力的供应商。我们的使命：引领led绿色照明广泛使用。