

m5 a 20 ° 进口含钴齿轮滚刀-

产品名称	m5 a 20 ° 进口含钴齿轮滚刀-
公司名称	温岭格里森工具有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 标准编号:/
公司地址	中国.浙江省.温岭温西开元南路6号
联系电话	86-0576-81661995 13958669877 13666828160

产品详情

产品参数：			
法向齿形参数			
模数	module	m	
压力角	pressure angle	pa=20 °	
齿顶高	addendum	s+f=1.25m	
切深	working depth	d+f=2.25m	
全齿高	total tooth height	h=2.5m	
齿底间隙	clearance of tooth bottom	ck=0.25m	
齿顶圆弧	tip radius	r=0.3m	
齿距	pitch	np= .m	
齿厚	tooth thickness	sn=np/2	
gb6084 - 85 class aa,a,b. mm.			
模数	外径	长度	孔径
module	outside dia.	overall length	hole dia.
1	50	32	22
1.25			
1.5		40	
1.75	63	50	27
2			
2.25	71	55	
2.5			
2.75		63	
3			

3.25	80	71	32
3.5			
3.75	90	80	
4			
4.5		90	
5	100	100	
5.5	112	112	40
6			
6.5	118	118	
7		125	
8	125	132	
9	140	150	
10	150	170	50

模数11 - 20也可订货。

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是/，品牌是EBISUYA，型号是m5 a 20°，滚刀类型是齿轮滚刀，材质是M42，适用机床是滚齿机，精度等级是A级，是否进口是是，是否涂层是涂层，规格是m5 a 20°，加工范围是/，是否库存是非库存，是否批发是批发