

# 不透光式烟度计- jhgc

产品名称	不透光式烟度计- jhgc
公司名称	河南九和共创仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:jhgc 型号:NHT-6
公司地址	郑州市中原区昆仑路1号院14号楼2单元11层115号
联系电话	13603845958

## 产品详情

### 主要要功能特点

分体式结构，测量与控制单元分开，方便操作；

大屏幕液晶显示，全中文交互式菜单提示操作；具备不透光度和光吸收系数两种读数，操作简单，直观方便；

具有自由加速试验和瞬态测量功能，并自动处理测试数据及显示测量结果；

开机预热时间为15分钟，并进行自动调零；

测量单元采用分流式(取样式)技术，测量柴油车的排烟。采用“空气幕”技术以保护光学系统免受污染。检测室恒温控制，可预防冷凝，以及避免温度变化影响测量精度；

配备发动机油温测量探头；

配备串行rs-232c接口与外部计算机通信；

具备车牌号码输入功能；

仪器性能符合iso11614和gb3847-2005的要求。

可选配微型热敏打印机；

可选配不同型号的转速测量传感器或适配器；

可选配汽车电源逆变器。

## 主要技术参数

### 测量范围：

不透光度n: 0~99.99 %

光吸收系数k:0~16.0m-1

转 速： 300~ 9999转/分钟

机油温度： -50~ 120 ° c

光吸收系数k:0~16.0m-1

### 分辨力：

不透光度n:0.1 %

### 示值误差：

不透光度n： ± 2.0 %

电 源： ac220v ± 10% 50hz ± 1hz

### 重 量：

控制单元： 5.5kg

测量单元： 6.5kg

### 外形尺寸：

控制单元:

370mm(宽) × 280mm(深) × 220mm(高)

测量单元:

410mm(宽) × 215mm(深) × 360mm(高)

本公司大量提供各种实验仪器，如有需要，请与本公司联系

详细的产品技术参数请您致电我公司 0371-86094488

河南九和共创仪器有限公司——您身边的实验室专家！

本产品的加工定制是否，品牌是jhgc，型号是NHT-6，操作方式是全自动烟度计，种类是不透光式烟度

计，示值误差是0.1，电源是AC220V ± 10%50Hz ± 1Hz ( V )