

纸张耐破度测定仪 耐破仪 爆破度仪

产品名称	纸张耐破度测定仪 耐破仪 爆破度仪
公司名称	杭州品享科技有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:品享仪器 型号:PN-BSM160
公司地址	杭州市下城区东新路948号2幢602室
联系电话	0571-88351253 13805706499

产品详情

pn-bsm160纸张耐破度仪

I 产品简介

pn-bsm600电脑智能纸板耐破度测定仪是国际通用型缪伦（mullen）式仪器，是瓦楞纸板纸箱耐破强性能测试的基本检测仪器。主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板(也可用于丝绸、棉布等非纸质材料)的耐破强度(亦叫爆破强度)。

pn-bsm600电脑智能纸板耐破度测定仪具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。(该仪器因试样夹紧装置分气动式和手动式两种)。

符合最新国家标准gb/t1539《纸板耐破度的测定法》和iso2759：2001国际标准规定《纸板—耐破度的测定》；

I 功能特点

全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠。全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示试样的耐破强度。最新软件具有实时显示抗压曲线功能；仪器具有强大的数据显示和分析管理能力。仪器可以与电脑连接通讯,具有相当大的智能化控制技术。自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便；

I 技术参数

I 电 源：ac220v ± 10% 2a 50hz

I 测量范围： 6000 kpa准确度：0.5%

I 送油量：170 ± 15ml/min夹持力： 690kpa

I 仪器外形尺寸：525 × 360 × 540mm仪器净重量：100kg

I 包装外形尺寸：700 × 500 × 670mm仪器净重量：110kg

I 气动式仪器，工作气源客户自己解决,空压机另配,推荐使用气动加压型!

配用空气压缩机：额定压力（0.6~0.8）mpa；排气量（0.02~0.3）m³/min。

本产品的加工定制是是，品牌是品享仪器，型号是PN-BSM160，测量范围是0-1600kpa，材质是金属，电源是AC220V，尺寸是700 × 500 × 670（mm），重量是90（kg）