

台湾减速机 齿轮减速机 齿轮减速机

产品名称	台湾减速机 齿轮减速机 齿轮减速机
公司名称	天津利克机电设备有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	天津 天津市南开区 海泰信息广场D座1410号
联系电话	02258635925 18920685291

产品详情

天津利克代理台湾万鑫减速机马达万鑫减速电机gh、gv、ghd、gvd、ghm、gvm优惠现货台湾万鑫齿轮减速马达1/10hp-5hp，减速比：1：3-1：1800。

万鑫齿轮减速马达具有特点:

体积小,重量轻,无噪音,免保养.马力:1/10hp-5hp.功率从:0.1kw-3.7kw,3-2000速比,有卧式,立式,双轴型,直结型供选择,也有降框型,特殊产品可以定制,常用规格全部大量现货供应.

可根据客户设计需要生产：

与电磁刹车组合成刹车减速马达；

变频专用减速马达，满足电机低频运行安全保障；

直结或联轴型齿轮减速机，可与任何iec标准感应、变频、刹车马达匹配；

按客户要求定制的特殊规格之减速马达.

齿轮减速电机广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等各种通用机械设备的减速传动机构。

欢迎求购咨询！咨询热线 :022-58635925 18920685291 qq：2880178307

<http://www.tjlike.com/>

马达规范

项目：三相交流马达。（单相交流马达）

保证等级：全密闭外扇型ip-54。（半密闭外扇型）

外壳材质：0.1-3.7kw,铝合金/铁壳。（0.1-1.5kw铝合金/铁壳）

启动方式：全压启动（0.1-0.2kw运转电容启动0.4-1.5kw启动电容启动+离心开关）

定格：连续运转

绝缘等级：f-绝缘

适用环境：温度-10 ~ 40 湿度90%以下

适用电压：三相50hz（220v/230v/240v/380v/400v/415v/440v）三相60hz（220v/240v/380v/415v/440v/460/480v/600v）单相50hz（110v/115v/200v/220v/230v）单相60hz（110v/220v/240v）适用极数：4p

输出转数(4p)：50hz=1340-1400转；60hz=1610-1740转。（50hz=1360-1430转；60hz=1640-1720转）

依据标准：国际/国家标准iec-34,cns-10919accordkng to iec-34,cns-10919

海拔：1000公尺under 1000 m

接线盒：采用ip55级防水型铝合金接线盒

产品型号：gv22-200w-300s产品尺寸：见技术与支持-
齿轮减速马达相关下载=>详细资料 棉箱专用减速电机。

电机功率：200w 1/4hp

减速比：双级减速，1：300

电机电源输入：三相 380v/220v 或 单相 220v/110v

输出轴直径：22mm

输出轴长度：40mm

固定孔安装尺寸：131*131mm 输出轴位于正中心

此减速机为棉箱专用电机，可根据客户要求定做。

型号及大全

10 3ik15a-a 3ik15gn-a 3rk15a-a 3rk15gn-a 3rk15a-am 3rk15gn-am 3ik15ra-a 3ik15rgn-a 3rk15ra-a
3rk15rgn-a 3rk15ra-am 3rk15rgn-am 3gn (3gnk) 3gn10* 1?220 3ik15a-c 3ik15gn-c 3rk15a-c 3r
k15gn-c 3rk15a-cm 3rk15gn-cm 3ik15ra-c 3ik15rgn-c 3rk15a-c 3rk15gn-c 3rk15ra-cm 3rk15rgn-cm
25 4p 1?110 4ik25a-a 4ik25gn-a 4rk25a-a 4rk25gn-a 4rk25a-am 4rk25gn-am 4ik25ra-a 4ik25rg
n-a 4rk25ra-a 4rk25rgn-a 4rk25ra-am 4rk25rgn-am 4gn (4gnk) 4gn10* 1?220 4ik25a-c 4ik25gn-c
4rk25a-c 4rk25gn-c 4rk25a-cm 4rk25gn-c m 4ik25ra-c 4ik25rgn-c 4rk25ra-c 4rk25rgn-c 4rk25ra
-cm 4rk25rgn-c m 3?220 4ik25a-s 4ik25gn-s 4rk25a-s 4rk25gn-s 4rk25a-sm 4rk25gn-sm 40 4p
1?110 5ik40a-a 5ik40gn-a 5rk40a-a 5rk40gn-a 5rk40a-am 5rk40gn-am 5ik40ra-a 5ik40rgn-a 5rk4
0ra-a 5rk40gn-a 5rk40ra-am 5rk40rgn-am 5gn (5gnk) 5gn10* 1?220 5ik40a-c 5ik40gn-c 5rk40a-c
5rk40gn-c 5rk40a-cm 5rk40gn-cm 5ik40ra-c 5ik40rgn-c 5rk40ra-c 5rk40rgn-c 5rk40ra-cm 5rk40r
gn-cm 3?220 5ik40a-s 5ik40gn-s 5rk40a-s 5rk40gn-s 5rk40a-sm 5rk40gn-sm 60 4p 1?110 5ik60a
-af 5ik60gn-af 5rk60a-af 5rk60gn-af 5rk60a-amf 5rk60gn-amf 5ik60ra-af 5ik60rgn-af 5rk60ra-af 5rk
60rgn-af 5rk60ra-amf 5rk60rgn-amf 5gn (5gnk) 5gn10* 1?220 5ik60a-cf 5ik60gn-cf 5rk60a-cf 5rk
60gn-cf 5rk60a-cmf 5rk60gn-cmf 5ik60ra-cf 5ik60rgn-cf 5rk60ra-cf 5rk60rgn-cf 5rk60ra-
cmf 5rk60rgn-cmf

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是万鑫，型号是GH50-750-1800S，输入转速是1420（rpm），额定功率是0.75（kw），输出转速范围是0.8（rpm），许用扭矩是435（N.m），使用范围是无限，级数是双级，减速比是1800，属性是GH50-750-1800S