

FLENDER弗兰德减速机-

产品名称	FLENDER弗兰德减速机-
公司名称	上海宽和机电科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	上海市闵行区梅强路255号第三幢306室
联系电话	暂无

产品详情

- 标准减速机型号随扭矩的增大划分更紧凑，更符合客户要求，避免了功率浪费。
- 从箱体至内部齿轮，采用完全的模块化结构设计，适合大规模生产及灵活多变的选型。
- 采用cad/cam设计制造，保证质量的稳定性。
- 齿轮及齿轮轴采用优质合金渗碳淬火，齿面硬度高达 60 ± 2 hrc，磨削精度高达5~6级。
- 采用整体式铸造箱体，刚度好，易于提高轴的强度和轴承寿命，箱体流线型设计易于风扇冷却。
- 多种可选密封，有效防止漏油，如防尘的组合密封，无磨损的迷宫式密封。
- 产品安装方式灵活多变，易于客户选用。
- 采用计算机修形技术，对轮齿进行预修形，大大提高了减速机的承载能力。

motox-n系列蜗轮蜗杆减速电机

型号如df88-z38-k2，主体由齿轮箱和电机组成，并且可以通过配装其它部件及组合以满足不同场合的应用，应用于水泥选粉机、搅拌、行走、传输、起升和泵等驱动装置。传动级数：1~6级，功率范围：0.09~160kw，速比：4.5~70000，额定扭矩：最大至20000nm。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式和卧式，布局形式是蜗轮蜗杆，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是FLENDER，型号是MOTOX-N系列蜗轮蜗杆减速电机，额定功率是0.09~160kW（kw），许用扭矩是最大至20000Nm（N.m），使用范围是应

用于水泥选粉机、搅拌、行走、传输、起升和泵等驱动装置，级数是1~6级，减速比是70000