

蜗轮蜗杆减速机 优质蜗轮蜗杆减速机

产品名称	蜗轮蜗杆减速机 优质蜗轮蜗杆减速机
公司名称	泰兴市泰特机械有限公司
价格	22222.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	泰兴市阳江东路88号
联系电话	18796781111

产品详情

<h3>产品图片</h3>
<h3>产品特点</h3> <ol style="list-style-type: none">1、本系列为单级传动的阿基米德圆柱蜗杆减速器，可适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。2、本减速器的蜗杆轴可正反两个方向运转输入转速不超过1500r/min.3、本减速器工作环境温度为-40 ~ 40 当工作环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加热到0 以上，当工作环境温度高于40 时，必须采取冷却措施。4、全系列减速器共包括二种型号，九种中必距，十七种传动比。
<h3>产品安装及使用</h3> <ol style="list-style-type: none">1、减速器应牢固地安装在稳定的水平基础上，排油槽的油应能排除，且冷却空气循环流畅。2、减速器、原动机和工作机之间必须对中，其误差不得大于所用联轴器的许用补偿值。3、减速器安装后，用手转动必须灵活，蜗杆轴承和蜗轮轴承的轴向间隙符合技术要求的规定。4、安装好的减速器在正式使用以前，应进行空载、部分额定载荷间隙运转1-3h后方可正式运转。运转应平稳，无冲击、无异常振动和噪声及漏油等现象，最高油温不超过100 ，检查蜗轮齿面接触斑点，如发现故障，应及时排除。5、减速器第一次使用时，当运转150-300h须更换润滑油，在以后的使用中应定期检查油的质量。对于

混入杂质和变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速器，须每500~1000h,以于每天工作时间不超过8h的减速器，每1200~3000h换油一次。

6、工作中，当发现油温温升超过0 或油温超过100 及产生不正常的噪声等现象时，应停止使用，检查原因，如因齿面胶合等原因所致，必须排除故障，更换润滑油方可继续运转。

7、减速器应定期查修，如发现擦伤，胶合及显著磨损，必须采取有效措施。

所在位置及生产能力

我所在位置（标题+图片）

联系方式

联系地址：江苏省泰兴市

联系电话：0523-87684888

传真号码：0523-87683280

腾讯qq：150495664

阿里旺旺：txttjx

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是泰兴泰星泰隆泰特国茂，型号是WDWHCCWG CWU，级数是多级