

精品推荐SWL35蜗轮丝杆升降机

产品名称	精品推荐SWL35蜗轮丝杆升降机
公司名称	上海劲仑机械设备有限公司
价格	4850.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:蜗轮蜗杆减速机
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区1239室
联系电话	18001668386 15002116388

产品详情

温馨提示：产品图片、价格、属性仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

一、产品概述

1、swl蜗轮丝杆升降机具有提升、降落、推进、翻转等功能，可以单台或组合使用。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min。

2、swl减速机是一种基础起重部件，符合jb/t8809—1998（原jb/zq4391—86）标准。

3、丝杆升降机可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5—120t。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多,可靠性高、使用寿命长等优点

4、有不同的结构型式和装配方式，提升高度按用户的要求制造。蜗轮丝杆升降机装置可以自锁。

注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。

注:swl轮丝杆升降机在大速比具有自锁功能，但在受到较大振动、冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置或者配制动电机，以防物体掉落。

二、结构型式

升降机按结构型式分为：

1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动；[丝杠移动时,分旋转和不旋转(f),选型时请注意区分]

2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。

三、装配型式

升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

a型 - 丝杠（或螺母）向上移动；

b型 - 丝杠（或螺母）向下移动。

丝杠头部型式

1型结构型式的丝杠头部分为：i（圆柱型）、ii（法兰型）、iii（螺纹型）、iv（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：i（圆柱型）和iii（螺纹型）两种形式。

四、传动比

升降机分为两种传动比，即普通（p）和慢速（m）。

五、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（f）和带防护罩型（z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（z）。

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是蜗轮蜗杆减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是劲仑，型号是SWL35，输入转速是1500（rpm），许用扭矩是多种（N.m），使用范围是机械冶金化工医药等等，级数是多种，减速比是24