

液压阀试验台- 1.0

产品名称	液压阀试验台- 1.0
公司名称	新乡市卫滨区力兴液压气动配件经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 测量精度:1.0 测试范围:0-350MPa
公司地址	中国 河南 新乡 牧野区 中科路
联系电话	86 0373 5270002 18937353607

产品详情

实现对悬挂缸的频率和速度、寿命的全方位检测和测试、

多功能液压实验台组成与特点

多功能液压实验台能全面模拟液压系统常见的各类故障,并可运用嵌入在其中的加速度、压力、流量、温度、液位、污染度、位移等多种传感器检测液压系统在正常或异常状态下的各种信息,可为液压系统、元件的故障机理分析、状态监测及故障诊断技术积累信息,提供数据。

1)多功能液压实验台组成

多功能液压实验台。实验台液压泵4由75 kw交流电动机驱动。溢流阀7 为安全阀, 8、 11为二级调压阀,调节实验台最高工作压力。电磁换向阀12、 单向节流阀13、 14,节流阀17、 18、 19、 液压缸20、 溢流阀23构成液

压缸故障模拟系统,流量计15、 16、 21,压力传感器31、 33、 34构成液压缸测试系统。电磁换向阀25和溢流阀28模拟溢流阀和电磁阀工作。

2) 多功能液压实验台特点

多功能液压实验台工作最高压力24 mpa,系统最大流量为91 l/min,能够完全模拟工程机械、 武器装备液压系统、 元件(尤其是液压泵和液压缸)故障,采用背压方式产生液压缸工作负载,降低了成本;系统采用模块化设计,可扩展性强,系统维护简单。

欢迎咨询0373-5270002

手机：18937353607

网址：www.xxkhyy.com

本产品的加工定制是是，测量精度是1.0，测试范围是0-350MPa，调速范围是0-350MPa，拉伸空间是1600*1200mm，拉伸速度是10，类型是液压阀试验台，品牌是新乡力压液压，型号是001，最大负荷是30000KN，规格是1600*1200mm