

亚德客/AIRTA HFSZ6 手指气缸

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 亚德客/AIRTA HFSZ6 手指气缸 |
| 公司名称 | 浙江诺冠贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:AirTac/亚德客 型号:HFSZ6 种类:活塞式气缸 |
| 公司地址 | 浙江乐清市乐清市柳市镇西岸工业区锦秀路1号 |
| 联系电话 | 86 0577 28935858 13868752340 |

产品详情

1.安装与使用。*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。*汽缸使用阶段应经过40mm以上滤芯过滤方可用。*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。*在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸中水分冻结。*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。*工作介质:空气*使用压力范围：0.1-1.0mpa.*保证耐压力：1.5mpa.*工作温度：-20-80度。*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.*缓冲形式：防撞垫。*接管口径：m5x0.8.pt1/8.pt1/4.pt3/8.*订货码：cxsm.*磁石代号;s*缸径：12-100mm

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是HFSZ6，种类是活塞式气缸，动作方式是双作用，缸径是6（mm），标准行程是6（mm），气缸数是4，最大行程是6（mm），理论作用力是1（N），最大负荷是1（N），最大力距是1（Nm），接管口径是1（mm），温度范围是1，适用压力是1，重量是1（kg），接管螺纹是1，速度范围是1，规格是HFSZ6