

奥佳灵供应厂家直供不锈钢迷你汽缸MA32 × 25

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 奥佳灵供应厂家直供不锈钢迷你汽缸MA32 × 25 |
| 公司名称 | 乐清奥佳灵液压气动元件有限公司 |
| 价格 | 49.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:AJL/奥佳灵 型号:MA、MAC、MAL、MALC、MAR 种类:轻型气缸 |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 乐清市柳市陕西工业区陕西路182号 |
| 联系电话 | 86 0577 61757619 18957737619 |

产品详情

ma系列 不锈钢型 价格表: 本表仅供参考 (因价格可能有调整)、最好来电查实

| 系列 | 行程 | ∅ 16 | ∅ 20 | ∅ 25 | ∅ 32 | ∅ 40 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ma系列 不锈钢型 | 25mm | 32.00 | 33.00 | 37.00 | 50.00 | 66.00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 50mm | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 53.00 | 70.00 |
| | 75mm | 36.00 | 39.00 | 43.00 | 56.00 | 74.00 |
| | 100mm | 38.00 | 42.00 | 47.00 | 59.00 | 78.00 |
| | 125mm | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 62.00 | 82.00 |
| | 150mm | 42.00 | 48.00 | 53.00 | 65.00 | 86.00 |
| | 175mm | 44.00 | 51.00 | 57.00 | 69.00 | 91.00 |
| | 200mm | 46.00 | 55.00 | 61.00 | 73.00 | 96.00 |
| | 250mm | 50.00 | 63.00 | 70.00 | 82.00 | 106.00 |
| | 300mm | 55.00 | 71.00 | 79.00 | 91.00 | 116.00 |
| | 350mm | 61.00 | 80.00 | 89.00 | 101.00 | 127.00 |
| | 400mm | 68.00 | 90.00 | 100.00 | 112.00 | 139.00 |
| | 450mm | 76.00 | 100.00 | 111.00 | 123.00 | 152.00 |
| | 500mm | 85.00 | 110.00 | 122.00 | 134.00 | 165.00 |
| | +50mm | +10.00 | +10.00 | +11.00 | 11.00 | 14.00 |
| | +50mm | +5.00 | +6.00 | +7.00 | +8.00 | +9.00 |
| | “s”附磁型 | +15.00 | +15.00 | +16.00 | +17.00 | +25.00 |
| | “c”气缓冲型 | | +15.00 | +16.00 | +17.00 | +25.00 |

注：定制非标气缸，价格另谈，双出型另加30%，单作用型100mm行程以内另加30%；行程可调型：可调50mm以内另加35%，行程可调50-150mm之间另加40%，行程可调超出150mm另加50%。

一.产品的性能及特点：

- 1.免润滑性：该产品采用含油自润滑轴承，使活塞杆无需加油润滑；
- 2.耐久性：气缸本体、采用优质不锈钢、硬质氧化铝合金材质，前后端盖经过阳极硬质氧化处理，不仅具有耐磨耐腐蚀性，而且更显外观小巧精美；
- 3.可调缓冲性：该产品除了带有固定缓冲外，气缸终端还带有可调缓冲，是气缸换向时平稳无冲击；
- 4.安装形式多样性：多种安装附件供客户根据使用要求来选择；
- 5.耐高温性：可采用耐高温密封材料，使气缸在180 ° c高温条件下正常工作（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；
- 6.附磁性：气缸活塞上装有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的感应开关来感应气缸的运动位置（客户订货时需向本公司特殊说明订购）；
- 7.行程可调性：活塞杆端配有一个可调螺母，是气缸在其行程范围内实现可调（推力 f_1 =拉力 f_2 ）；
- 8.派生多样性：可在原来的基础上派生出多样化的非标产品以此适合客户需要的各种使用要求。

二、mi不锈钢笔型气缸：1.执行iso6432标准 2.有固定式缓冲与可调式气缓冲
3.前后盖采用铆合连接 4.不锈钢缸筒 5.缸径规格：8、10、12、16、20、25、32、40
6.作动方式：单动、复动 7.主要形式：双轴、双轴（可调） 8.固定方式：fa、fb、lb、sdb、tc

此系列气缸等同与：festo的dsnu/dsn系列气缸

三、mf不锈钢迷你气缸：1.执行jis标准 2.有固定式缓冲与可调式气缓冲 3.前后盖采用铆合连接
4.不锈钢缸筒 5.缸径规格：20、25、32、40 6.作动方式：单动、复动
7.主要形式：双轴、双轴（可调） 8.固定方式：fa、fb、lb、tc、sdb

此系列气缸等同与：smc的cm2系列气缸

四、pb不锈钢笔型气缸：1、执行jis标准 2、有固定式缓冲 3、前后盖采用铆合连接
4、不锈钢缸筒 5、缸径规格：4、6、10、12、16 6、作动形式：单动、复动
7、主要形式：双轴、双轴（可调） 8、固定方式：fa、fb、lb、cj

此系列气缸等同与：smc的cj1\2系列气缸

五、ma\mac不锈钢迷你气缸：

1、执行亚德客企业标准 2、有固定式缓冲与可调式气缓冲 3、前后盖采用铆合连接
4、不锈钢缸筒 5、缸径规格：20、25、32、40、50、63 6、作动方式：单动、复动
7、主要形式：双轴、双轴（可调） 8、固定方式：fa、fb、lb、sdb

六、mal迷你气缸：1、执行亚德客企业标准
2、带固定式缓冲 3、前后盖采用螺纹连接
4、铝合金缸筒 5、缸径规格：20、25、32、40 6、作动方式：单动、复动
7、主要形式：双轴、双轴（可调） 8、固定方式：fa、fb、lb、sdb

七、md\mk多位置固定气缸：1、执行亚德客企业标准 2、可任意位置固定
3、外型小结构紧凑 4、可串联连接 5、mk为带导向杆可防止活塞杆旋转
6、缸径规格：6、10、16、20、25、32 7、作动方式：单动、复动
8、主要形式：双轴、双轴（可调）

八、tn系列双轴气缸：1、执行亚德客企业标准 2、同规格气缸出力的2倍
3、能承载一定的侧向载荷 4、可多方位固定固定 5、活塞杠不回转 6、缸径规格：10、16、
20、25、32注：符号“/”前面数据为许用垂直负载，单位为：n；符号“/”后面数据为许用扭矩，单位
为：nm；

本产品的品牌是AJL/奥佳灵，型号是MA、MAC、MAL、MALC、MAR，种类是轻型气缸，缸径是10—1
00（mm）（mm），气缸数是3，理论作用力是5—6000（N），最大负荷是9800（N），最大力距是6750
（Nm），重量是0.2-0.8（kg），适用范围是冶金机电、建筑机械、运输设备、家电、轻工、机床、医疗
等行业自动化设备，加工定制是是